



Switch / 24 Puertos Gigabit / 2 Puertos SFP+ 10G / Dual OS / 88 Gbps / 1 RU

SKU: CR5326-24G-25+RM Marca: MIKROTIK Categoría: Switches

\$6,112.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Switch de 24 puertos Gigabit Ethernet con 2 puertos SFP+ de 10 Gbps para uplinks de alta velocidad. Arquitectura de conmutación no bloqueante con capacidad total de 88 Gbps y rendimiento de hasta 65.476 Mpps, ideal para distribución de tráfico intensivo en redes empresariales. Función de arranque dual que permite seleccionar entre SwOS para operación simplificada de capa 2 o RouterOS para funcionalidades de enrutamiento de capa 3. Diseñado para operación en entornos industriales con rango de temperatura extendido.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>24 puertos RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)2 puertos SFP+ de 10 Gbps para conectividad de fibra ópticaCapacidad de conmutación: 88 Gbps sin bloqueoRendimiento de reenvío: 65.476 MppsDual boot: SwOS (conmutación simplificada) o RouterOS (enrutamiento capa 3)Filtrado MAC, VLAN, duplicación de tráfico (port mirroring) y QoSLimitación de ancho de banda por puertoAdministración de reenvío puerto a puertoAlimentación PoE y DC integradaDiseño compacto de 1 RU para montaje en rack<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px;'>Procesador y Memoria</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'>CPU: 98DX3236A1-BTD4C000 (ARM 32-bit) @ 800 MHz</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'>RAM: 512 MB</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'>Almacenamiento: 16 MB Flash</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px;'>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'>Puertos RJ45: 24 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'>Puertos SFP+: 2 x 10 Gbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'>Capacidad de switching: 88 Gbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'>Rendimiento: 65.476 Mpps</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px;'>Sistemas operativos: SwOS / RouterOS (arranque dual)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'>Funciones L2: VLAN, filtrado MAC, port mirroring, QoS</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'>Funciones L3: Enrutamiento (con RouterOS)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'>Control de tráfico: Limitación de ancho de banda</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px;'>Alimentación y Ambiente</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'>Alimentación: PoE y DC</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'>Temperatura de operación: -40°C a +60°C</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;'>Factor de forma: 1 RU (montaje en rack)</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Commutación no bloqueante de 88 Gbps
Característica 2	Rendimiento de 65.476 Mpps
Característica 3	Dual boot RouterOS y SwOS
Característica 4	Filtrado MAC, VLAN y QoS avanzado
Característica 5	Alimentación PoE y DC integrada
Característica 6	Operación en -40°C a +60°C