



Switch PoE+ Smart / 24 Puertos Gigabit / 370W / 2 SFP 1Gb / 56 Gbps / 41.66 Mpps

SKU: RG-ES228GS-P Marca: RUIJIE Categoría: Switches PoE

\$7,288.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch smart PoE+ de 26 puertos diseñado para despliegues de red de pequeña y mediana escala que requieren alimentación y conectividad centralizada. Integra 24 puertos Gigabit Ethernet con capacidad PoE+ IEEE 802.3at/af con presupuesto total de 370W, más 2 puertos SFP para enlaces de fibra óptica a 1 Gbps. Ofrece capacidad de conmutación de 56 Gbps y velocidad de reenvío de 41.664 Mpps, con gestión centralizada gratuita desde la nube que elimina la necesidad de controladores locales o licencias recurrentes. Incluye protección contra sobrecargas eléctricas de 4 kV en puertos y sistema de ventilación inteligente que optimiza el nivel acústico según la temperatura ambiente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 26 puertos 10/100/1000BASE-T con auto-negociación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 24 puertos PoE+ IEEE 802.3at/af, potencia total 370W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 puertos SFP para fibra óptica 1 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de conmutación: 56 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad de reenvío: 41.664 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• VLANs soportadas: 16<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección contra sobrecarga en puerto: 4 kV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• MTBF: > 200,000 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gestión gratuita desde la nube</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos: 26 x 10/100/1000BASE-T</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos PoE+: 24 (IEEE 802.3at/af)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia PoE total: 370 W</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos SFP: 2 x 1 Gbps</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de conmutación: 56 Gbps</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Velocidad de reenvío: 41.664 Mpps</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tabla MAC: 8000 entradas</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>VLANs: 16</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventilador: Integrado, detenido < 25 °C</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección sobrecarga: 4 kV en puertos</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 440.0 x 214.9 x 44.0 mm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso con empaque: 4.0 kg</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>MTBF: > 200,000 horas</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Switch RG-ES228GSP</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Kit de montaje en rack</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable de alimentación</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Guía de inicio rápido</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión gratuita en la nube sin licencias adicionales
Característica 2	Protección 4 kV en puertos para mayor resiliencia eléctrica
Característica 3	Ventilador inteligente que se detiene bajo 25 °C para silencio operativo
Característica 4	Tabla MAC de 8000 entradas con soporte para 16 VLANs
Característica 5	MTBF superior a 200,000 horas para alta disponibilidad
Característica 6	Factor de forma rack 1U para instalación estándar en gabinete