

Sin imagen disponible

Switch Stackable Capa 3 / 48 puertos 1/10G SFP+ / 4 puertos 40/100G QSFP28 / 2 PSU redundantes

SKU: AT-X950-52XSQ-900 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches

\$724,741.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este switch stackable de capa 3 ofrece una densidad de puertos excepcional con 48 interfaces 1/10G SFP+ para conectividad de acceso de alto rendimiento. Los 4 puertos 40/100G QSFP28 habilitan enlaces de backbone ultrarrápidos, eliminando cuellos de botella en agregación de tráfico. La arquitectura stackable permite escalar la capacidad de forma modular sin rediseñar la topología de red. Con dos fuentes de alimentación redundantes, garantiza continuidad operativa crítica para entornos de centro de datos y redes empresariales de misión crítica. El enrutamiento avanzado de capa 3 optimiza la distribución de tráfico entre VLANs y segmentos de red complejos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>48 puertos 1/10G SFP+ para alta densidad de conectividad4 puertos 40/100G QSFP28 para backbone de alta velocidadArquitectura stackable para expansión modular y alta disponibilidad2 fuentes de alimentación redundantes para operación sin interrupcionesEnrutamiento avanzado capa 3 con gestión inteligente de tráficoDiseño optimizado para centros de datos y redes empresariales<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>General</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Marca: Allied Telesis</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Modelo: ATX95052XSQ900</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Tipo: Switch Stackable Capa 3</p><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Puertos SFP+: 48 x 1/10G</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Puertos QSFP28: 4 x 40/100G</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Capacidad: Alta densidad de enlaces ópticos</p><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Alimentación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Fuentes de poder: 2 PSU redundantes</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Disponibilidad: Alta disponibilidad diseñada</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Operación: Continua sin interrupciones</p><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Capa de red</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Nivel OSI: Capa 3</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Funciones: Enrutamiento avanzado</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Gestión: Control de tráfico inteligente</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Escalabilidad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Arquitectura: Stackable</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Expansión: Modular sin rediseño</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Topología: Flexible y escalable</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Aplicación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Entornos: Centros de datos</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Enfoque: Misión crítica</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión modular con tecnología stackable
Característica 2	Backbone de alta velocidad con QSFP28
Característica 3	Alta disponibilidad con doble fuente de alimentación
Característica 4	Enrutamiento avanzado en capa 3
Característica 5	Optimizado para centros de datos
Característica 6	Gestión inteligente de tráfico de red