



Controlador de Encendido/Apagado / Selector de Patrón Momentáneo / 12 VCC / 15 A / 3.5 x 2.15 pulgadas (8.89 x 5.48 cm)

SKU: SW99 Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul

\$750.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El controlador de encendido/apagado y selección de patrón de destello está diseñado para operar exclusivamente en sistemas de 12 VCC, proporcionando control directo de luces de emergencia en aplicaciones vehiculares e industriales. El interruptor principal de encendido/apagado es iluminado, facilitando su localización en condiciones de poca luz. El selector de patrón es de tipo momentáneo (push button), que suministra +12 VCC al cable disparador del módulo de flasheo al ser presionado. Con una capacidad de corriente de 15 A, permite alimentar múltiples dispositivos de señalización sin requerir relés adicionales. Su formato compacto y construcción robusta permiten una instalación confiable en ambientes de uso rudo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente máxima: 15 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control: Encendido/apagado iluminado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Selector de patrón: Momentáneo (push button)<li style='padding: 6px 0;'>Salida de disparador: +12 VCC</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 3.5 x 2.15 pulgadas (8.89 x 5.48 cm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño compacto para espacios reducidos<li style='padding: 6px 0;'>Construcción para ambientes industriales exigentes</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Controlador de encendido/apagado y patrón de destello</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control iluminado de encendido/apagado para luces de emergencia
Característica 2	Selector momentáneo de patrones de destello con +12 VCC
Característica 3	Dimensiones compactas para espacios de instalación reducidos
Característica 4	Operación exclusiva en sistemas de 12 VCC
Característica 5	Instalación sencilla en entornos industriales exigentes
Característica 6	Capacidad de corriente de 15 amperios para alta demanda