



Switch WebSmart / 24x FE 10/100 Mbps / 2x GE 10/100/1000 Mbps / 2x SFP Gigabit Combo / 12.8 Gbps Switching Fabric

SKU: AT-F5750/28-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches

\$3,690.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch WebSmart diseñado para despliegues empresariales que requieren un equilibrio entre funcionalidad avanzada y simplicidad operativa. Integra 24 puertos Fast Ethernet de alta densidad junto con 2 puertos Gigabit Ethernet de cobre y 2 puertos SFP Gigabit combo, permitiendo conectividad flexible hacia capas superiores o enlaces de agregación. Su arquitectura de switching de 12.8 Gbps y tasa de reenvío de 9.5 millones de paquetes por segundo garantizan rendimiento sin cuellos de botella en entornos de tráfico mixto. La administración mediante interfaz web intuitiva reduce la curva de aprendizaje para equipos de TI, mientras que las capacidades de seguridad y segmentación habilitan el cumplimiento de políticas de red corporativas.

Características principales

- Interfaz gráfica de usuario (GUI) basada en web para configuración y monitoreo
- Soporte SNMP v1, v2c y v3 para integración con sistemas de gestión centralizada
- Control de acceso a la red 802.1X con cliente RADIUS para autenticación de dispositivos
- Listas de control de acceso (ACL) con hasta 200 entradas para filtrado granular
- VLANs hasta 256 grupos para aislamiento lógico de departamentos o servicios
- Calidad de servicio (QoS) para priorización de tráfico crítico y sensibilidad a latencia
- IGMP Snooping v1/v2 para optimización de tráfico multicast
- Agregación de enlaces IEEE 802.3ad para mayor ancho de banda y redundancia
- Mirroring de puertos para análisis y diagnóstico de tráfico
- Jumbo frames hasta 10 KB para transferencias de datos eficientes
- Compatible con IPv4 para integración en infraestructuras actuales

Especificaciones técnicas

24 puertos 10/100/1000 Mbps	2 puertos SFP Combo	2 puertos SFP Gigabit
Puentes Fast Ethernet: 24 puertos 10/100 Mbps		
Puentes Gigabit Ethernet: 2 puertos 10/100/1000 Mbps		
Rendimiento: 9.5 millones de paquetes por segundo (Mpps)		
Jumbo Frames: Hasta 10 KB		
Soporte SNMP: v1, v2c, v3		
Protocolo IP: IPv4		
Seguridad: 802.1X con cliente RADIUS		
ACL: Hasta 200 entradas		
Características de red: VLANs hasta 256 grupos		
QoS: Priorización de tráfico		
Multicast: IGMP Snooping v1/v2		
Link Aggregation: IEEE 802.3ad		
Mirroring		

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz gráfica web para gestión simplificada
Característica 2	Soporte SNMP v1, v2c y v3 para monitoreo centralizado
Característica 3	Control de acceso 802.1X con cliente RADIUS integrado
Característica 4	VLANs hasta 256 grupos para segmentación de red
Característica 5	QoS para priorización inteligente de tráfico crítico
Característica 6	Agregación de enlaces IEEE 802.3ad para mayor redundancia