



Switch PoE Inverso / 7x PoE In 24V / 1x PoE Out 24V 1A / 2x SFP / IP67 / 20 Gbps / 10.8x9.5x5.1 in

SKU: WI-PS310GFR-O Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$2,011.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Switch PoE Inverso para Exteriores FT Tx/WISP</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem;'>Este switch PoE inverso está diseñado específicamente para despliegues de redes inalámbricas WISP y proyectos de fibra hasta el hogar (FTTx). Integra siete puertos de entrada PoE de 24V pasivo que reciben energía de dispositivos externos, concentrando la alimentación para distribuirla mediante un puerto PoE out de 24V a 1A. La tecnología de gestión inteligente de energía permite una administración centralizada e ininterrumpida del consumo eléctrico en instalaciones de proveedores de servicios de internet. Su gabinete con certificación NEMA IP67 garantiza protección total contra polvo y agua, permitiendo operación confiable en condiciones climáticas extremas. El rendimiento de conmutación de 20 Gbps con capacidad de procesamiento de 14.9 Mpps y buffer de 1.5 MB asegura transmisión de datos sin cuellos de botella en redes de alto tráfico.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem;'>7 puertos RJ45 Gigabit PoE in 24V pasivo para alimentación entrante1 puerto RJ45 Gigabit PoE out 24V 1A para alimentación de equipos2 puertos SFP Gigabit para enlaces de fibra óptica de alta velocidad<h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.8rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;'>Rendimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>20 Gbps / 14.9 Mpps</div><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; margin-top: 0.2rem;'>Buffer: 1.5 MB</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;'>Conectividad óptica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>2x SFP Gigabit</div><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; margin-top: 0.2rem;'>Fibra óptica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;'>Protección exterior</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>NEMA IP67</div><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; margin-top: 0.2rem;'>Polvo y agua</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;'>Alimentación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>12 VCC</div><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; margin-top: 0.2rem;'>Consumo máximo sin PoE</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>330 x 290 x 130 mm</div><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; margin-top: 0.2rem;'>13 x 11.4 x 5.1 in (L x A x H)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;'>Administración</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>No administrable</div><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; margin-top: 0.2rem;'>VLAN por hardware</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.5rem;'>Aplicaciones recomendadas</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Despliegues WISP, redes FTTx, distribución de internet inalámbrico en zonas rurales, puntos de acceso exterior centralizados, proyectos de proveedores de servicios de internet con alimentación PoE inversa desde múltiples dispositivos clientes.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión inteligente de energía para proyectos FT Tx/WISP
Característica 2	Aislamiento de puertos mediante función VLAN integrada
Característica 3	Operación en exteriores con certificación NEMA IP67
Característica 4	Rendimiento de 20 Gbps con buffer de 1.5 MB
Característica 5	Alimentación centralizada ininterrumpida para redes ISP
Característica 6	Diseño compacto para montaje en poste exterior