



CPE Exterior Wi-Fi 6 / Antena 16 dBi (52.5 ft) / MIMO 2x2 / Puerto Gigabit / PoE Pasivo / Rango -40°C a 70°C

SKU: RB-SXTSQ-5AXD Marca: MIKROTIK Categoría: 5 y 6 GHz

\$1,822.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">CPE exterior con tecnología Wi-Fi 6 que combina rendimiento inalámbrico de última generación con un factor de forma compacto y probado. Equipado con CPU ARM de 64 bits de doble núcleo a 800 MHz, este dispositivo ofrece capacidad de procesamiento superior para aplicaciones de alta demanda en entornos exteriores. La antena integrada de 16 dBi proporciona alcance extendido para enlaces punto a punto o punto a multipunto, mientras que el puerto Gigabit Ethernet alcanza throughput real de hasta 987 Mbps. El gabinete resiste condiciones climáticas adversas con ranuras para montaje directo con abrazadera de manguera en tres posiciones diferentes, incluyendo soporte para barandillas horizontales.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">Wi-Fi 6 (802.11ax) para rendimiento óptimo en exterioresCPU ARM 64-bit dual-core a 800 MHzAntena integrada de 16 dBi con tecnología MIMO 2x2Puerto Gigabit Ethernet con rendimiento hasta 987 MbpsAlimentación por PoE pasivoResistencia a condiciones extremas de -40°C a 70°CDiseño compacto para integración en espacios reducidosTres posiciones de montaje con ranuras para abrazadera de mangueraSoporte para barandillas horizontales<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Conectividad Inalámbrica</div><div style="font-weight: 600;">Wi-Fi 6 (802.11ax)</div><div style="font-size: 13px; margin-top: 4px;">MIMO 2x2</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Antena</div><div style="font-weight: 600;">16 dBi integrada</div><div style="font-size: 13px; margin-top: 4px;">Alcance extendido</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Procesador</div><div style="font-weight: 600;">ARM 64-bit dual-core</div><div style="font-size: 13px; margin-top: 4px;">800 MHz</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Red Cableada</div><div style="font-weight: 600;">1 puerto Gigabit Ethernet</div><div style="font-size: 13px; margin-top: 4px;">Hasta 987 Mbps</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Alimentación</div><div style="font-weight: 600;">PoE pasivo</div><div style="font-size: 13px; margin-top: 4px;">Sobre Ethernet Gigabit</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Temperatura de Operación</div><div style="font-weight: 600;">-40°C a 70°C</div><div style="font-size: 13px; margin-top: 4px;">Resistente a intemperie</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Montaje</div><div style="font-weight: 600;">3 posiciones</div><div style="font-size: 13px; margin-top: 4px;">Abrazadera de manguera, barandillas horizontales</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Factor de Forma</div><div style="font-weight: 600;">Compacto SXTsq</div><div style="font-size: 13px; margin-top: 4px;">Integración en espacios reducidos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 6 para máximo rendimiento en exteriores
Característica 2	CPU ARM dual-core 64-bit a 800 MHz
Característica 3	Alcance extendido con antena integrada de 16 dBi
Característica 4	Ethernet Gigabit con throughput de 987 Mbps
Característica 5	Operación extrema de -40°C hasta 70°C
Característica 6	Diseño compacto con 3 opciones de montaje