



CPE Inalámbrico / 2.4 GHz / 802.11b/g/n / Antena 10 dBi / PoE Pasivo 24V / IP para Exteriores

SKU: RBSXTSQ2ND Marca: MIKROTIK Categoría: 2.4 GHz

\$1,099.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El SXTsq Lite2 es un dispositivo inalámbrico compacto y liviano diseñado para despliegues en exteriores, equipado con antena integrada de 10 dBi optimizada para enlaces punto a punto o funcionamiento como unidad CPE. Su diseño mecánico reducido, con dimensiones de 129 x 129 x 34 mm, facilita instalaciones discretas en fachadas o torres de bajo perfil sin comprometer el desempeño del enlace. La arquitectura de antena mejorada respecto a generaciones anteriores mantiene la ganancia de 10 dBi en un factor de forma significativamente más delgado. La compatibilidad con el estándar 802.11b/g/n en la banda de 2.4 GHz asegura interoperabilidad con infraestructura existente, mientras que la alimentación mediante PoE pasivo de 24V reduce la complejidad de cableado en sitios remotos. La carcasa resistente a la intemperie permite operación continua bajo condiciones ambientales adversas sin requerir gabinetes adicionales de protección.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de frecuencia: 2.4 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estándar inalámbrico: 802.11b/g/n<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modos de operación: Cliente y punto a punto (PtP)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Antena integrada con ganancia de 10 dBi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia de transmisión máxima: 1000 mW<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación: PoE pasivo 24V, 0.38 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Nivel de licencia RouterOS: 3</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Inalámbrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Rango de frecuencia: 2.4 GHz</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Estándar: 802.11b/g/n</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ganancia de antena: 10 dBi</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Potencia de transmisión: Hasta 1000 mW</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Modos de operación: Cliente, PtP</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 129 x 129 x 34 mm</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de dispositivo: Compacto, resistente a la intemperie</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Alimentación: PoE pasivo 24V, 0.38 A</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Nivel de licencia: 3</p></div></div></div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Unidad SXTsq Lite2 con antena integrada</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Soporte de montaje</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enlace punto a punto hasta 1000 mW de potencia de transmisión
Característica 2	Diseño compacto 129 x 129 x 34 mm para instalaciones discretas
Característica 3	Alimentación PoE pasivo 24V simplifica despliegue con un solo cable
Característica 4	Antena integrada mejorada elimina necesidad de configuración de alineación
Característica 5	Resistencia a la intemperie para operación continua en exteriores
Característica 6	Modo dual cliente y PtP para flexibilidad en topologías de red