



CPE y PtP / 5GHz 802.11a/n / MIMO / Antena 16dBi 23° / 316mW / 12km / 600MHz / 129x129x34mm

SKU: RBSXTSQ5ND Marca: MIKROTIK Categoría: 5 y 6 GHz

\$1,304.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El SXTsq Lite5 es un dispositivo inalámbrico para exteriores compacto y liviano con antena integrada de 16 dBi, ideal para enlaces punto a punto de hasta 12 km o como unidad CPE. Su diseño resistente a la intemperie permite instalación en condiciones adversas, mientras que su reducido tamaño de 129 x 129 x 34 mm facilita el montaje en espacios limitados. La arquitectura mejorada conserva el rendimiento de modelos anteriores con una reducción drástica del grosor, siendo dos veces más delgado que generaciones previas. El dispositivo incluye RouterOS con licencia nivel 3 y permite montaje en postes y mástiles horizontales y verticales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Antena integrada de 16 dBi con ángulo de apertura de 23°Alcance punto a punto hasta 12 km (7.5 millas)Potencia de transmisión hasta 316 mWCPU MIPSBE de 600 MHzDiseño compacto: 129 x 129 x 34 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Resistente a la intemperie para instalación exterior</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Montaje en postes horizontales y verticales</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Banda: 5 GHz</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Estándar: 802.11a/n</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Tecnología: MIMO</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Antena: 16 dBi integrada</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Apertura: 23°</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Potencia TX: Hasta 316 mW</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Hardware</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Arquitectura: MIPSBE</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>CPU: 600 MHz</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Dimensiones: 129 x 129 x 34 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Tipo: CPE y PtP</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Software y alcance</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Sistema: RouterOS</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Licencia: Nivel 3 (integrada)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Alcance PtP: Hasta 12 km (7.5 millas)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Instalación</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Montaje: Postes y mástiles horizontales/verticales</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Protección: Resistente a la intemperie</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Alineación precisa: QuickMount Pro disponible por separado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enlaces punto a punto hasta 12 km de alcance
Característica 2	Diseño compacto y resistente a la intemperie
Característica 3	Montaje flexible en postes horizontales y verticales
Característica 4	RouterOS con licencia nivel 3 incluida
Característica 5	Arquitectura MIPSBE con CPU de 600 MHz
Característica 6	Antena mejorada con reducción drástica de tamaño