



SKU: P1E18MC250ATS Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este tablero de alumbrado P1 está diseñado para aplicaciones de distribución eléctrica en entornos comerciales e industriales. Integra 18 circuitos con barras principales de aluminio calificados para 250 amperios, ofreciendo excelente conductividad con menor peso que el cobre. Su frente de sobrepone facilita la integración en instalaciones existentes, mientras que la configuración sin zapatas principales reduce el espacio ocupado y simplifica el cableado de alimentación. La construcción robusta garantiza operación confiable en condiciones de uso intensivo.

Características principales

- Frente de sobrepone para instalación simplificada en gabinetes existentes
- Barras de aluminio de alta conductividad eléctrica, 250 A
- 18 circuitos para distribución eficiente de cargas eléctricas
- Diseño compacto sin zapatas principales
- Capacidad de carga hasta 250 amperios
- Construcción robusta para ambientes industriales
- Especificaciones técnicas

Tabla de alumbrado P1

Circuitos	Capacidad de carga	Tipos de barras	Tipos de zapatas principales	Capacidad de carga
1 a 18	Hasta 250 A	Aluminio	Sin zapatas principales	Hasta 250 amperios

Aplicación

Entornos comerciales e industriales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Frente de sobreponer para instalación simplificada
Característica 2	Barras de aluminio de alta conductividad eléctrica
Característica 3	18 circuitos para distribución eficiente de cargas
Característica 4	Diseño compacto sin zapatas principales
Característica 5	Capacidad de carga hasta 250 amperios
Característica 6	Construcción robusta para ambientes industriales