



Tablero distribuidor de voltaje, 8 salidas con fusible de protección. Para uso con Fuentes de poder ALTRONIX.

SKU: PD8UL Marca: ALTRONIX Categoría: Cargadores de Baterías

\$949.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Módulo de distribución con 8 salidas fusibles <li style='margin-bottom: 5px;*>Convierte una entrada AC/DC en 8 salidas <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada 12/24 VDC hasta 10 A o 24/28 VAC hasta 12 A <li style='margin-bottom: 5px;*>2.5 A máximo por salida <li style='margin-bottom: 5px;*>UL reconocido para control de acceso / alarma </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada: 12 o 24VDC hasta 10 amperios <li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas: Ocho (8) salidas con fusibles individuales <li style='margin-bottom: 5px;*>Fusibles: Nominales de 3.5 amp / 250V <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: Supresión de sobretensiones <li style='margin-bottom: 5px;*>Indicadores: LED de alimentación </div> </div> <!-- Sección de especificaciones eléctricas y mecánicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -25°C a 55°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso del producto: Aprox. 0.25 lbs (0.11 kg) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso de envío: Aprox. 0.30 lbs (0.14 kg) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 3.25' x 5.25' x 1' (82.55mm x 133.35mm x 25.4mm) </div> </div> <!-- Sección de aprobaciones y montaje --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aprobaciones y Montaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>UL Listed Sub-Assembly para sistemas de control de acceso (UL 294) <li style='margin-bottom: 5px;*>UL Listed para fuentes de alimentación de sistemas de señalización de incendios (UL 1481) <li style='margin-bottom: 5px;*>cUL Listed: Equipamiento de señalización general según CSA C22.2 No.205-M1983 <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en carril (requiere parte #ST3) </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Nota importante --> <div style='background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05); border-left: 4px solid #ff0000; padding: 15px; margin-bottom: 30px; color: inherit;*> <p style='margin: 0; font-weight: bold; color: inherit;*>**Producto bajo pedido</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Convierte una entrada AC/DC en 8 salidas protegidas individualmente
Característica 2	Fusible de 3.5 A por salida para aislamiento de fallas
Característica 3	Supresión de sobretensiones integrada para equipos conectados
Característica 4	Operación estable en rango de -25 °C a 55 °C
Característica 5	Hasta 2.5 A por salida para alimentar múltiples dispositivos
Característica 6	LED de alimentación y montaje en carril DIN