



Tablilla de control / Torniquete medio cuerpo / 24V DC / -25 a +70°C / 7.75x5.71x1.5 pulgadas

SKU: AP-PCB5-HD Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$2,601.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tablilla de control diseñada específicamente para la integración con torniquetes de medio cuerpo de la serie AP5000HD de AccessPRO. Este módulo gestiona la lógica de operación y control de acceso con alimentación estable de 24V DC, asegurando respuesta consistente en puntos de entrada de alto tráfico. Su construcción con tecnología de montaje superficial (SMT) maximiza la integridad de los componentes electrónicos frente a vibraciones y condiciones operativas continuas. El diseño compacto facilita su instalación en espacios reducidos de gabinetes de control, mientras que su rango térmico extendido permite despliegue tanto en interiores climatizados como en entornos industriales o exteriores protegidos.

Características principales

- Alimentación confiable mediante entrada de 24V DC
- Rango de temperatura operativa extendido: -25°C a +70°C
- Tecnología SMT (Surface Mount Technology) para robustez mecánica
- Factor de forma compacto: 197 x 145 x 38 mm
- Compatibilidad exclusiva con torniquetes de medio cuerpo serie AP5000HD

Especificaciones técnicas

Alimentación estable de 24V para operación confiable continua

Rango extendido -25°C a +70°C para entornos exigentes

Tecnología SMT para mayor durabilidad de componentes

Dimensiones compactas para integración en gabinetes reducidos

Diseño específico para torniquetes de medio cuerpo AP5000HD

Entrada y voltaje de trabajo coincidentes simplifican instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación estable de 24V para operación confiable continua
Característica 2	Rango extendido -25°C a +70°C para entornos exigentes
Característica 3	Tecnología SMT para mayor durabilidad de componentes
Característica 4	Dimensiones compactas para integración en gabinetes reducidos
Característica 5	Diseño específico para torniquetes de medio cuerpo AP5000HD
Característica 6	Entrada y voltaje de trabajo coincidentes simplifican instalación