



Tablilla de Expansión / 4 Lectores / 4 Relevadores / 8 Entradas Supervisadas / OSDP / Wiegand y Clock & Data

SKU: D-805 Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: Accesorios

\$6,067.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tablilla de expansión diseñada para integrarse con el panel principal AC825IPL en sistemas de control de acceso de la serie AC. Permite incrementar la capacidad del sistema mediante la adición de 4 lectores, 4 relevadores asociados a puertas y 8 entradas supervisadas por el panel central. Soporta conexión en cadena de hasta 16 tarjetas expansoras por puerto OSDP, facilitando la escalabilidad de instalaciones residenciales y comerciales sin requerir reemplazo de infraestructura principal. Compatible con formatos de transmisión Wiegand y Clock & Data para integración con lectores de diversos fabricantes. Incorpora LED indicador de estado para monitoreo visual operativo y permite instalación modular rápida.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con panel principal AC825IPL<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Adiciona 4 lectores y 4 relevadores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 8 entradas supervisadas por el panel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Formatos Wiegand y Clock & Data compatibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporta 16 tarjetas expansoras por puerto OSDP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Formatos Wiegand y Clock & Data compatibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• LED indicador de estado y relevadores<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación modular rápida y confiable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lectores adicionales: 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Relevadores/puertas: 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas supervisadas: 8<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tarjetas expansoras máximas por puerto OSDP: 16<li style='padding: 6px 0;'>Formatos de transmisión: Wiegand, Clock & Data</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicador LED de estado y relevadores<li style='padding: 6px 0;'>Instalación modular rápida y confiable</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Tablilla de expansión D805</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expande capacidad del panel AC825IPL sin reemplazo completo
Característica 2	16 tarjetas expansoras conectables por puerto OSDP para escalabilidad masiva
Característica 3	8 entradas supervisadas por panel para monitoreo detallado de estado
Característica 4	Formatos Wiegand y Clock & Data compatibles con lectores existentes
Característica 5	LED indicador de estado para diagnóstico visual inmediato
Característica 6	Instalación modular que reduce tiempo de implementación en campo