



Fuente de Alimentación / 1 Salida / 11-15 Vcc @ 3 A / Entrada Universal 96-264 Vca / Batería de Respaldo 12 Vcc / Temporizador 0-45 s

SKU: PL12DC3ABK-B    Marca: EPCOM POWERLINE    Categoría: Fuentes de Respaldo

\$249.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación de tabllilla con una salida ajustable de 11-15 Vcc a 3 A, diseñada para aplicaciones de CCTV y control de acceso. Cuenta con entrada universal de 96-264 Vca que permite su implementación en cualquier infraestructura eléctrica sin modificaciones. Integra funcionalidad de fuente ininterrumpida (UPS) con operación automática de conmutación a batería de respaldo de 12 Vcc, disponible en capacidades de 4.5 Ah, 7 Ah o 9 Ah. Incluye temporizador integrado ajustable de 0 a 45 segundos para control de retardo en la energización de salida. El producto se comercializa únicamente como tabllilla electrónica, sin gabinete ni batería incluidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Salida ajustable: 11-15 Vcc @ 3 A</li><li>Entrada universal: 96-264 Vca</li><li>Compatible con batería de respaldo: 12 Vcc @ 4.5 Ah, 7 Ah, 9 Ah (no incluida)</li><li>Temporizador integrado: 0-45 segundos</li><li>Operación automática con fuente ininterrumpida (UPS)</li><li>Salida energizada de 12 Vcc con temporizador</li><li>Aplicaciones: CCTV y control de acceso</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'><li>Voltaje de entrada: 96-264 Vca</li><li>Voltaje de salida ajustable: 11-15 Vcc</li><li>Corriente de salida: 3 A</li><li>Capacidad de batería de respaldo: 12 Vcc @ 4.5 Ah, 7 Ah, 9 Ah</li><li>Temporizador: 0-45 segundos</li><li>Función UPS: Operación automática con batería de respaldo</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físico y Operativo</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'><li>Formato: Tabllilla electrónica</li><li>Gabinete: No incluido</li><li>Batería: No incluida</li><li>Aplicaciones recomendadas: CCTV, control de acceso</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'><li>Tabllilla de fuente de alimentación PL12DC3ABK</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Operación automática UPS con conmutación a batería sin intervención |
| Característica 2 | Temporizador ajustable 0-45 s para control de retardo de salida     |
| Característica 3 | Entrada universal 96-264 Vca para instalaciones en cualquier región |
| Característica 4 | Salida ajustable 11-15 Vcc para compatibilidad con diversos equipos |
| Característica 5 | Compatible con baterías 12 Vcc de 4.5 Ah, 7 Ah y 9 Ah               |
| Característica 6 | Aplicación directa en sistemas CCTV y control de acceso             |