



Fuente de Alimentación para Rack / 1 Salida / 11-15 V CC 5 A / Entrada Universal 96-264 V CA / Temporizador 0-45 s / Respaldo con Batería 12 V

SKU: PL12DC5ABK-B Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Respaldo

\$316.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Fuente de alimentación en formato tablilla diseñada para instalación en rack, con una salida regulable de 11-15 V CC a 5 A. Incorpora temporizador integrado programable de 0 a 45 segundos para gestión de dispositivos periféricos. Soporta batería de respaldo de 12 V CC en configuraciones de 4.5 Ah, 7 Ah o 9 Ah, activando modo automático ante interrupciones de energía. Entrada universal 96-264 V CA permite despliegue en cualquier infraestructura eléctrica sin reconfiguración. Orientada a aplicaciones de CCTV y control de acceso que requieren continuidad operativa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Entrada universal: 96-264 V CA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Salida ajustable: 11-15 V CC @ 5 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Temporizador integrado: 0-45 segundos programable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Soporte batería de respaldo: 12 V CC @ 4.5 Ah, 7 Ah, 9 Ah (no incluida)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Modo automático ante fallo de energía<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño compacto para instalación en rack<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Aplicaciones: sistemas de CCTV y control de acceso</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tensión de entrada: 96-264 V CA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Salida: 11-15 V CC @ 5 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Temporizador: 0-45 segundos en la salida<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funcionamiento: fuente conmutada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Respaldo y Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Capacidad de batería: 12 V CC @ 4.5 Ah, 7 Ah, 9 Ah<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Batería no incluida<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modo automático ante fallo de energía<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Transición automática a batería de respaldo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físico y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Formato: tablilla compacta<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instalación: rack estándar<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones: CCTV, control de acceso</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respaldo automático ante fallo de energía con batería 12 V CC
Característica 2	Temporizador programable 0-45 s para control de dispositivos conectados
Característica 3	Salida ajustable 11-15 V CC para compatibilidad con diversos equipos
Característica 4	Entrada universal 96-264 V CA para operación en cualquier región
Característica 5	Diseño compacto optimizado para montaje en rack estándar
Característica 6	Protección continua para sistemas CCTV y control de acceso

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 10:00