



Tablilla de reemplazo / 12 LED azules / 11 patrones de destello / 31.5 x 3.5 cm / 10-16 VCD

SKU: Z-0110-B Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Accesorios y Refacciones

\$370.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Tablilla de reemplazo diseñada para integrarse con modelos XLL1084, equipada con 12 LED azules de alta potencia distribuidos en 3 módulos de 4 LED cada uno. Su construcción en aluminio compacto garantiza durabilidad en entornos industriales exigentes. La instalación no requiere herramientas especializadas, facilitando el mantenimiento y reduciendo tiempos de inactividad. Con 11 patrones de destello programables, ofrece versatilidad operativa para distintas aplicaciones de señalización. El consumo energético optimizado de máximo 3 A a 10-16 VCD contribuye a la eficiencia del sistema completo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>12 LED azules Gen III de alta potencia preinstalados11 patrones de destello programables configurablesInstalación rápida sin herramientas especialesEficiencia energética con consumo máximo de 3 ADiseño compacto en aluminio de 31.5 x 3.5 x 3.6 cmBracket de montaje incluido<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de operación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>10 - 16 VCD</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Consumo máximo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>3 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Configuración LED</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>4 LED por módulo / 3 módulos / 12 LED total</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color de LED</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de módulo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>4 LED Gen III de alta potencia</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Patrones de destello</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>11 programables</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>31.5 x 3.5 x 3.6 cm / 12.4 x 1.38 x 1.42 pulgadas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material de carcasa</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Aluminio compacto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Instalación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Incluye bracket, sin herramientas especiales</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Modelos compatibles</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>XLL1084-RB</div></div><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>XLL1084-W</div></div><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>XLL1084-A</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	12 LED azules de alta potencia en diseño compacto
Característica 2	11 patrones de destello programables
Característica 3	Instalación sin herramientas especiales
Característica 4	Consumo máximo de 3 A para eficiencia energética
Característica 5	Carcasa de aluminio resistente y ligera
Característica 6	Compatible con múltiples modelos XLL1084