



Tablilla de Reemplazo / 4 LED Ámbar / 12 VCC / 0.5 A / Exterior

SKU: Z-0111-A Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Accesorios y Refacciones

\$362.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tablilla de reemplazo diseñada para integrarse en sistemas de señalización industrial modelo XLL1088. Incorpora cuatro elementos LED de color ámbar que garantizan alta visibilidad en entornos con condiciones de iluminación variables. Opera con alimentación de 12 VCC, voltaje estándar en infraestructuras de control y automatización industrial, eliminando la necesidad de conversores adicionales. Su arquitectura de bajo consumo, con corriente máxima de 0.5 A, permite reducir la carga sobre fuentes de alimentación compartidas. La geometría compacta facilita su montaje en ubicaciones con restricciones de espacio, mientras que sus materiales y ensamblaje están optimizados para resistir degradación por exposición continua a condiciones ambientales exteriores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 LED ámbar de alta visibilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje operativo 12 VCC estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo eficiente de 0.5 A máximo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto para fácil instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Durabilidad prolongada para uso en exteriores<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad universal con sistemas existentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cantidad de LEDs: 4<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color de LEDs: Ámbar<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo máximo: 0.5 A</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de operación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño compacto para instalación restringida<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción para uso en exteriores</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tablilla de reemplazo con 4 LED ámbar</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reemplazo directo para señalización XLL1088 existente
Característica 2	4 LED ámbar de alta visibilidad para condiciones adversas
Característica 3	Alimentación estándar 12 VCC sin requerir adaptadores
Característica 4	Consumo máximo 0.5 A para operación energéticamente eficiente
Característica 5	Diseño compacto que simplifica instalación en espacios reducidos
Característica 6	Construcción robusta para despliegue prolongado en exteriores