



Tablilla LED de Repuesto / 4 LED Azul / Alta Intensidad / Compatible XLL1088 / Instalación Sin Herramientas

SKU: Z-0111-B Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Accesorios y Refacciones

\$213.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='margin-bottom: 16px;'>Tablilla de reemplazo equipada con 4 LED azules de alta intensidad, diseñada específicamente para integrarse con el modelo XLL1088. Ofrece una iluminación uniforme y brillante que optimiza la visibilidad en aplicaciones de señalización industrial. Su consumo energético eficiente reduce los costos operativos sin comprometer el rendimiento. La instalación no requiere herramientas adicionales, facilitando el mantenimiento y minimizando el tiempo de inactividad en entornos de producción críticos.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'> 4 LED azules de alta intensidad Compatible con modelo XLL1088 Consumo energético eficiente y bajo Fácil instalación sin herramientas adicionales Luz uniforme y brillante Diseño específico para señalización industrial <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Marca</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>EPCOM Industrial Signaling</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Modelo</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Z0111B</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Reemplazo para XLL1088</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Tablilla LED</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color de LED</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Azul</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Número de LED</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>4</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Característica</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Alta intensidad</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Consumo</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Eficiente y bajo</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Instalación</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Sin herramientas adicionales</div> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación uniforme y brillante para señalización clara
Característica 2	Consumo energético optimizado para operación continua
Característica 3	Montaje rápido sin necesidad de herramientas especializadas
Característica 4	Diseño robusto para entornos industriales exigentes
Característica 5	LED de alta intensidad para visibilidad en condiciones adversas
Característica 6	Reemplazo directo que minimiza tiempo de inactividad