



Tablilla de reemplazo / 4 LEDs rojos / 12 VCD / 0.5 A máx. / Compatibilidad XLL1088 y XLL1084

SKU: Z-0111-R Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Accesorios y Refacciones

\$263.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Tablilla de reemplazo diseñada para integrarse con los módulos de señalización XLL1088 y XLL1084, equipada con 4 LEDs de color rojo que garantizan alta visibilidad en condiciones industriales exigentes. Su construcción compacta permite una instalación ágil en espacios reducidos, mientras que su eficiente consumo energético de 0.5 A máximo la hace ideal para sistemas de señalización de emergencia operados de forma continua. Fabricada con materiales industriales de alta resistencia, esta tablilla está optimizada para aplicaciones críticas donde la confiabilidad y el desempeño visual son prioritarios.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>4 LEDs rojos de alta intensidad para máxima visibilidadCompatibilidad directa con módulos XLL1088 y XLL1084Formato compacto que simplifica el reemplazo e instalaciónConsumo energético eficiente: 0.5 A máximoMateriales industriales duraderos para operación prolongada<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600;'>Tablilla de reemplazo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cantidad de LEDs</div><div style='font-weight: 600;'>4</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color de LEDs</div><div style='font-weight: 600;'>Rojo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de operación</div><div style='font-weight: 600;'>12 VCD</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Consumo máximo</div><div style='font-weight: 600;'>0.5 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calidad</div><div style='font-weight: 600;'>Industrial</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600;'>XLL1088, XLL1084</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Fecha de especificación</div><div style='font-weight: 600;'>Julio 2016</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones</h3><p style='margin-bottom: 16px;'>Producto de señalización de emergencia para uso industrial, empleado mundialmente por empresas de seguridad y aplicaciones críticas donde se requiere calidad y soporte superior.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta visibilidad con 4 LEDs rojos intensos
Característica 2	Compatibilidad directa con módulos XLL1088 y XLL1084
Característica 3	Diseño compacto que facilita la instalación
Característica 4	Consumo energético eficiente y reducido
Característica 5	Materiales industriales de larga durabilidad
Característica 6	Operación estable a 12 VCD para entornos críticos