



Tablilla de Control para Barrera Vehicular / 115 VAC / Configuración DIP / Sensores de Contacto y No Contacto / Temporizador 1-59 s / Montaje en Concreto

SKU: 1601-010 Marca: DKS DOORKING Categoría: Refacciones

\$13,861.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tablilla de control de refacción diseñada para barreras vehiculares de la serie 1600. Opera a 115 VAC con conexión de alta tensión y requiere instalación con tierra física. Integra configuración completa mediante interruptores DIP que permiten adaptar el comportamiento del sistema a las condiciones específicas de cada punto de acceso, incluyendo selección de modelo, temporización de cierre automático, activación de bucles de detección y control de relés de salida. La placa incorpora terminales dedicados para sensores de contacto y no contacto, facilitando la integración con sistemas de detección vehicular existentes. Fabricada en material resistente a intemperie para garantizar operación continua en condiciones ambientales variables. El montaje requiere pad de concreto con curado mínimo de 48 horas para asegurar estabilidad estructural y vibraciones reducidas durante el ciclo de operación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Barreras Doorking modelos 1601, 1602, 1603<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Control de acceso vehicular<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Resistente a intemperie, alta durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación: Montaje en pad de concreto (48h curado)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de operación: 115 VAC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión eléctrica: Alta tensión, requiere conexión a tierra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración: Interruptores DIP precisos y versátiles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensores: Conexión para sensores de contacto y no contacto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temporizador automático: Ajustable de 1 a 59 segundos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Función de reversa: Retardo de 0.5 segundos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración DIP</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>SW1-1: Selección de modelo — OFF para 1601, ON para 1602<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>SW1-7: Temporizador automático (1-59 segundos)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>SW2-4: Funcionamiento de bucle de bajada<li style='padding: 6px 0;'>SW1-5: Activación de relé (down loop o up loop)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas y Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 115 VAC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión: Alta tensión, requiere conexión a tierra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Resistente a intemperie<li style='padding: 6px 0;'>Montaje: Pad de concreto (48h curado)<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Control de acceso vehicular</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Tablilla de control modelo 1601010<li style='padding: 6px 0;'>• Terminales para sensores de contacto y no contacto<li style='padding: 6px 0;'>• Instrucciones de configuración DIP</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración precisa mediante interruptores DIP para modelos 1601 y 1602
Característica 2	Temporizador automático ajustable de 1 a 59 segundos para control de ciclo
Característica 3	Función de reversa con retardo de 0.5 segundos para protección vehicular
Característica 4	Terminales para sensores de contacto y no contacto en una sola placa
Característica 5	Material resistente a intemperie para operación continua en exteriores
Característica 6	Montaje en pad de concreto con 48 horas de curado para estabilidad estructural

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 06:17