



Tablilla electrónica / 12 VCD / 151 x 154 x 56.5 mm / 0.59 x 0.61 x 0.22 ft / USB 5 VCD 2.1 A / Pantalla LCD

SKU: DBAE Marca: SAMLEX Categoría: Inversores Híbridos

\$311.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Tablilla electrónica diseñada para operar con inversores SAM 250, 450 y 800, proporcionando control y monitoreo preciso del sistema de energía. Integra una pantalla LCD digital que facilita la visualización de parámetros operativos en tiempo real. Su construcción robusta garantiza desempeño confiable en ambientes exigentes, mientras que el diseño compacto permite instalación versátil en espacios reducidos. La alta eficiencia energética del 90% minimiza pérdidas durante la conversión, optimizando el rendimiento del sistema de 12 VCD.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Compatible con inversores SAM 250/450/800Alta eficiencia energética del 90% para rendimiento óptimoDiseño compacto para fácil instalaciónConstrucción robusta para ambientes exigentesInterfaz intuitiva con pantalla LCD digitalPuerto de carga USB: 5 VCD, 2.1 AEnchufe tipo encendedor de cigarrillos incluidoVentilador controlado por cargaAlarma indicadora de baja bateríaTecnología de encendido suaveTecnología de superficie frescaModo de ahorro de energíaTecnología de baja interferencia<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Protecciones integradas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Protección de bateríaProtección térmicaProtección contra cortocircuitoProtección contra sobrecargaProtección contra falla de tierra<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de sistema</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold;'>12 VCD</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Eficiencia energética</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold;'>90%</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold;'>151 x 154 x 56.5 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Puerto USB</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold;'>5 VCD, 2.1 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Accesorio incluido</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold;'>Enchufe tipo encendedor de cigarrillos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Interfaz</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold;'>Pantalla LCD digital</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Refrigeración</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold;'>Ventilador controlado por carga</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Indicadores</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold;'>Alarma de baja batería</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tecnologías</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold;'>Encendido suave, superficie fresca, ahorro de energía, baja interferencia</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con inversores SAM 250/450/800
Característica 2	Eficiencia energética del 90%
Característica 3	Pantalla LCD digital intuitiva
Característica 4	Puerto USB de carga rápida 5 VCD 2.1 A
Característica 5	Ventilador controlado por carga
Característica 6	Circuito de protección universal integrado