



Tablilla Electrónica de Refacción / 1200 W / Protección Sobrecarga y Cortocircuito / Material Resistente a Altas Temperaturas

SKU: EP-1200PCB Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: UPS / No Break

\$1,060.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tablilla electrónica de refacción diseñada para integrarse en el UPS EP-1200 de EPCOM POWERLINE. Incorpora circuito integrado que optimiza la eficiencia energética durante la conversión de potencia, reduciendo pérdidas térmicas en operación continua. Su arquitectura de protección activa contra sobrecarga y cortocircuito preserva la integridad de equipos conectados de alta sensibilidad. El diseño compacto permite su instalación en gabinetes con espacio limitado, mientras que los materiales con resistencia térmica elevada aseguran estabilidad bajo cargas sostenidas de 1200 W. Destinada a mantenimiento preventivo o correctivo de infraestructura de respaldo de energía en entornos profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Circuito integrado para mayor eficiencia energética<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto y fácil instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de 1200 W para alta potencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección contra sobrecarga y cortocircuito<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material resistente a altas temperaturas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con dispositivos electrónicos sensibles</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de potencia: 1200 W
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Eficiencia energética: Circuito integrado optimizado
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Protecciones: Sobrecarga, cortocircuito
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Dispositivos electrónicos sensibles</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Factor de forma: Diseño compacto
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Resistente a altas temperaturas
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación: Facilitada por dimensiones reducidas</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tablilla electrónica de refacción EP1200PCB</p></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Nota técnica: No se proporcionó información detallada adicional sobre este producto. Se recomienda consultar directamente con el fabricante para obtener especificaciones técnicas completas, diagramas de instalación y procedimientos de reemplazo.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Circuito integrado para mayor eficiencia energética
Característica 2	Diseño compacto que facilita instalación en espacios reducidos
Característica 3	Protección activa contra sobrecarga y cortocircuito
Característica 4	Material resistente a altas temperaturas para operación continua
Característica 5	Compatible con dispositivos electrónicos sensibles
Característica 6	Capacidad de 1200 W para equipos de alta demanda