



Tablilla de control / Compatible series 6500/9000 / Eficiencia térmica / Estándar industrial 4405-018 / Material resistente

SKU: 4405-018 Marca: DKS DOORKING Categoría: Refacciones

\$11,539.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; text-align: justify;*>Tablilla de control industrial diseñada para integrarse de manera nativa con las series de hardware 6500 y 9000 de DKS Doorking. Su arquitectura térmica optimizada garantiza estabilidad operativa en entornos de alta demanda, mientras que su precisión en el control de procesos la convierte en un componente esencial para sistemas de automatización y seguridad. Fabricada conforme al estándar industrial 4405-018, esta tablilla emplea materiales de alta resistencia capaces de soportar condiciones ambientales adversas sin degradación del rendimiento. Su diseño facilita la incorporación eficiente en infraestructuras industriales complejas, reduciendo tiempos de instalación y mantenimiento.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;*>Compatibilidad garantizada con series de hardware 6500/9000Diseño térmico optimizado para máxima eficiencia energéticaAlta precisión en control y monitoreo de procesosFabricación bajo estándar industrial 4405-018Material resistente a condiciones extremas de operaciónIntegración fluida en sistemas industriales complejos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: Doorking</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Modelo</div><div style='color: inherit;*>4405018</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Referencia estándar</div><div style='color: inherit;*>4405-018</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Compatibilidad</div><div style='color: inherit;*>Series 6500/9000</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Optimización térmica</div><div style='color: inherit;*>Diseño eficiente para disipación de calor</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Precisión de control</div><div style='color: inherit;*>Alta precisión en procesos industriales</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Material</div><div style='color: inherit;*>Duradero, resistente a condiciones extremas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Aplicación</div><div style='color: inherit;*>Sistemas industriales complejos</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control preciso de procesos industriales
Característica 2	Diseño térmico optimizado para rendimiento estable
Característica 3	Material duradero en condiciones extremas
Característica 4	Integración eficiente en sistemas complejos
Característica 5	Construcción bajo estándar industrial 4405-018
Característica 6	Compatibilidad directa con hardware 6500/9000