



Tablilla para Barreras / 3 Niveles de Programación / Detector de Masas Metálicas / 230V~ o 115V~ / Protección Sobretensiones / Selector DS1

SKU: 2022715 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$7,392.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Tablilla de control diseñada para integración directa con barreras FAAC 620 y FAAC 640, incluyendo variantes FAAC620RPD, FAAC620STD, 1046858, 1046358 y 1046228. Incorpora detector de masas metálicas para detección de vehículos mediante espiras magnéticas, con selector de frecuencias DS1 que permite ajustar la sensibilidad según las condiciones de instalación. Su arquitectura de tres niveles de programación facilita la configuración de parámetros operativos adaptados a distintos escenarios de tráfico. La protección contra sobretensiones y cortocircuitos preserva la integridad del sistema ante eventos eléctricos adversos, mientras que la alimentación dual 230V~ o 115V~ con tolerancia del +6%/-10% asegura compatibilidad con infraestructuras eléctricas diversas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Compatibilidad confirmada con barreras FAAC 620, FAAC 640 y modelos derivadosTres niveles de programación para adaptación a requerimientos operativos específicosDetector de masas metálicas incorporado con selector de frecuencias DS1Protección activa contra sobretensiones transitorias y cortocircuitosAlimentación seleccionable 230V~ o 115V~, 50/60 HzSalida auxiliar 24VDC para alimentación de periféricos de seguridadRango de temperatura extendido para operación en ambientes exteriores<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Alimentación Principal</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>230V~ (+6% / -10%) — 50/60 Hz
115V~ (+6% / -10%) — 50/60 Hz</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Alimentación Principal</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>230V~ (+6% / -10%) — 50/60 Hz
115V~ (+6% / -10%) — 50/60 Hz</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Potencia Absorbida</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>7 W</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Carga Máxima Motor</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>300 W</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Alimentación Accesorios</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>24 VDC</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Corriente Máxima Accesorios</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>500 mA</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Temperatura de Funcionamiento</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>-20°C a +55°C</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Modelos Compatibles</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>FAAC 620 / FAAC 640 / FAAC620RPD / FAAC620STD / 1046858 / 1046358 / 1046228</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Funciones de Detección</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Detector de masas metálicas incorporado — Selector DS1 para espiras magnéticas</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Protecciones Eléctricas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Sobretensiones y cortocircuitos</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Niveles de Programación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>3 niveles configurables</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detector de masas metálicas incorporado para detección precisa
Característica 2	Protección integrada contra sobretensiones y cortocircuitos
Característica 3	Selector DS1 para espiras magnéticas configurable
Característica 4	Alimentación dual 230V~ o 115V~ con amplio rango de tolerancia
Característica 5	Salida 24VDC para accesorios hasta 500mA
Característica 6	Operación continua en temperaturas de -20°C a +55°C