



Tablilla para Motor Corredizo / Empuje 800 N / IP54 / 230 V AC / 520 W / 10,5 m/min / 34,5 ft/min / Intensivo / Hasta 2200 kg / 4850 lb

SKU: 88001-0063 Marca: CAME Categoría: Refacciones

\$5,481.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Tablilla diseñada para integrarse con el motor corredizo CAME 001U2813, proporcionando un empuje máximo de 800 N para el accionamiento de puertas correderas industriales de gran peso. Su construcción robusta garantiza durabilidad en condiciones de uso intensivo y exposición a ambientes adversos. El equipo incorpora protección térmica del motor a 150°C, asegurando operación continua sin riesgo de daños por sobrecalentamiento. Su diseño compacto facilita la integración en instalaciones existentes, optimizando el espacio disponible en cuartos de máquinas y áreas técnicas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Alta compatibilidad con motores CAME 001U2813Material resistente para uso prolongadoFácil instalación en sistemas existentesSoporta condiciones climáticas extremasDiseño compacto y eficienteEmpuje máximo de 800 N<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Modelo</div><div style='font-weight: bold;'>880010063</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Grado de protección</div><div style='font-weight: bold;'>IP54</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alimentación</div><div style='font-weight: bold;'>230 V AC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alimentación motor</div><div style='font-weight: bold;'>230 V AC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Potencia</div><div style='font-weight: bold;'>520 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tiempo de apertura</div><div style='font-weight: bold;'>10,5 m/min / 34,5 ft/min</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Intermitencia</div><div style='font-weight: bold;'>Servicio intensivo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de funcionamiento</div><div style='font-weight: bold;'>20°C a +55°C / -4°F a +131°F</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Termoprotección del motor</div><div style='font-weight: bold;'>150°C / 302°F</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad máxima de puerta</div><div style='font-weight: bold;'>Hasta 2200 kg / 4850 lb</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;'>Puertas correderas industrialesPuertas de gran peso hasta 2200 kg (4850 lb)Instalaciones comerciales e industrialesSistemas de seguridad para grandes aperturas</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con motor CAME 001U2813
Característica 2	Material resistente para uso prolongado
Característica 3	Instalación sencilla en sistemas existentes
Característica 4	Operación en condiciones climáticas extremas
Característica 5	Diseño compacto de alta eficiencia
Característica 6	Termoprotección a 150°C / 302°F