



Taladro Eléctrico / Portabrocas 1/2" / 0-600 RPM / Motor 8.5 A / 750 W / Mango Rotatorio 360°

SKU: DS-4012 Marca: MAKITA Categoría: Taladros y Rotomartillos

\$5,101.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Taladro eléctrico de 1/2" con mango de espada diseñado para aplicaciones de mezcla y taladrado en materiales diversos. Equipado con motor de 8.5 amperes y velocidad variable de 0-600 RPM que permite ajustar el rendimiento según la aplicación. La construcción con baleros garantiza operación suave y extiende la vida útil del equipo en entornos de trabajo exigentes. El mango en forma D gira 360° con 24 topes para posicionamiento multi-angular, facilitando el acceso en espacios reducidos. Su diseño balanceado de 6.2 lbs minimiza la fatiga del operador durante jornadas prolongadas, mientras que el interruptor de adelante/reversa agiliza los cambios de dirección sin interrumpir el flujo de trabajo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Motor de 8.5 A, 750 WVelocidad variable: 0-600 RPMPortabrocas de 1/2" para uso pesadoInterruptor de adelante/reversaMango D rotatorio 360° con 24 posicionesPeso: 6.2 lbsConstrucción con balerosMango ahulado ergonómico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;'>Potencia: 750 WCorriente: 8.5 AVelocidad: 0-600 RPMCapacidad portabrocas: 1/2"Función: adelante/reversa</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Ergonomía</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;'>Peso: 6.2 lbsMango D rotatorio 360°24 posiciones de topeMango ahulado ergonómicoDiseño balanceado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;'>Motor de alto rendimientoBaleros para operación suavePortabrocas para uso pesadoConstrucción industrial</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor de 8.5 A con alto rendimiento para mezcla y taladrado intensivo
Característica 2	Velocidad variable 0-600 RPM para adaptarse a diversos materiales
Característica 3	Mango D rotatorio 360° con 24 posiciones para operación flexible
Característica 4	Diseño balanceado de 6.2 lbs que reduce fatiga del operador
Característica 5	Construcción con baleros para operación suave y mayor vida útil
Característica 6	Interruptor de adelante/reversa para conveniencia operativa