



Rotomartillo Demoledor / 800W / 110V / SDS-PLUS / 3 J / 3 Funciones / 25 mm (1 in) / 0-1200 RPM / 2.9 kg

SKU: DZC-0526B Marca: DONGCHENG Categoría: Taladros y Rotomartillos

\$2,431.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>El rotomartillo demoledor de 800W está diseñado para profesionales que requieren versatilidad en aplicaciones de perforación y demolición. Equipado con un motor de alta calidad de 6.7 A, ofrece una energía de impacto de 3 J que permite perforar concreto hasta 25 mm (1 in) de diámetro. Su sistema de tres funciones integradas —taladro eléctrico, martillo perforador y demolición— lo adapta a múltiples condiciones de trabajo sin necesidad de cambiar de herramienta. El portabrocas SDS-PLUS de cambio rápido agiliza las operaciones, mientras que su construcción compacta y sellada garantiza maniobrabilidad en espacios reducidos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Motor potente de 800W con energía de impacto de 3 JBroquero SDS-PLUS con sistema de cambio rápido sin herramientas adicionalesTres funciones operativas: taladro, martillo perforador y demoliciónVelocidad variable 0-1200 RPM para adaptarse a diferentes materialesFrecuencia de impacto nominal de 0-4000 IPMDiseño ergonómico compacto con peso neto de 2.9 kgEstructura de sellado compacta para protección interna mejorada<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de operación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;'>110 VCA</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Potencia nominal</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;'>800 W</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Corriente nominal</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;'>6.7 A</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad máxima de perforación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;'>25 mm (1 in)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Energía de impacto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;'>3 J</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Velocidad en vacío</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;'>0-1200 RPM</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Frecuencia de impacto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;'>0-4000 IPM</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de broquero</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;'>SDS-PLUS</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Funciones disponibles</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;'>3 (Taladro / Martillo / Demolición)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso neto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;'>2.9 kg</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor de 800W con alto rendimiento de impacto
Característica 2	Broquero SDS-PLUS de cambio rápido sin herramientas
Característica 3	Tres modos: taladro, martillo perforador y demolición
Característica 4	Velocidad variable 0-1200 RPM para control preciso
Característica 5	Diseño compacto y ergonómico de solo 2.9 kg
Característica 6	Estructura de sellado compacto para mayor durabilidad