



Switch de Tamper NC / Contactos de Plata / 12 VDC / UL y CE / 18-24 AWG

SKU: SFTAMP01 Marca: SFIRE Categoría: Botones de Pánico

\$38.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El switch de tamper de circuito normalmente cerrado está diseñado para aplicaciones de seguridad donde la integridad del lazo de alarma debe mantenerse bajo supervisión constante. Utiliza contactos con base de plata que garantizan una resistencia máxima de 0.5 ohm, asegurando una señal limpia y estable a lo largo de miles de ciclos de operación. Los terminales con tornillos de fijación permiten la conexión de cable calibre 18-24 AWG de forma segura y sin herramientas especializadas. Su diseño compacto en color blanco facilita la instalación discreta en gabinetes de control, incluyendo compatibilidad directa con el modelo IMP30. Cuenta con certificaciones UL y CE que respaldan su uso en instalaciones profesionales de control de acceso y alarmas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de circuito: Normalmente cerrado (NC)<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia máxima de contacto: 0.5 ohm<li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de operación: 12 VDC<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificaciones: UL, CE</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Contactos: Base de plata<li style='margin-bottom: 8px;'>Terminales: Con tornillos de fijación<li style='margin-bottom: 8px;'>Calibre de cable compatible: 18-24 AWG<li style='margin-bottom: 8px;'>Color: Blanco<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño: Compacto<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con gabinete: IMP30</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Switch de tamper SFTAMP01</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos con base de plata para mayor durabilidad y confiabilidad
Característica 2	Terminales robustos con tornillos de fijación para conexión segura
Característica 3	Diseño compacto en color blanco para integración discreta
Característica 4	Compatible con gabinete modelo IMP30 para instalación estandarizada
Característica 5	Resistencia máxima de 0.5 ohm para circuitos de alarma sensibles
Característica 6	Aplicación versátil en paneles de alarma, gabinetes, sirenas y bocinas