



Tamper Switch / Contactos de Plata / 0.150 Ω Máx / 12 VDC / 0.5 A / Certificación UL y CE

SKU: SFTAMP02 Marca: SFIRE Categoría: Botones de Pánico

\$34.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El Tamper Switch SFTAMP02 está diseñado para aplicaciones de seguridad donde la integridad del circuito de alarma es prioritaria. Su circuito normalmente abierto permite una integración versátil en paneles de alarma, sirenas y gabinetes protegidos. Los contactos con base de plata garantizan una resistencia máxima de contacto de 0.150 Ω, asegurando la transmisión de señal sin atenuación ni falsos negativos a lo largo de miles de ciclos de operación. El diseño compacto en color blanco y los terminales con tornillos facilitan su instalación en espacios reducidos, mientras que su compatibilidad con cable 18-24 AWG ofrece flexibilidad en el cableado de campo. Certificado UL y CE para cumplimiento de estándares de seguridad eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Tamper Switch normalmente abierto (NO)Contactos: Base de plata de larga duraciónResistencia máxima de contacto: 0.150 ΩVoltaje de operación: 12 VDCCorriente máxima: 0.5 ATerminales: Con tornillos para fácil instalaciónCompatible con cable: 18-24 AWGColor: BlancoDiseño: Compacto y funcionalCertificaciones: UL, CE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de circuito: Normalmente abierto (NO)Voltaje de operación: 12 VDCCorriente máxima: 0.5 AResistencia máxima de contacto: 0.150 ΩMaterial de contactos: Plata</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Conexión</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Terminales: Con tornillosCompatible con cable: 18-24 AWGColor: BlancoDiseño: Compacto y funcional</div></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificaciones: UL, CEAplicaciones ideales: Paneles de alarma, sirenas, gabinetes protegidosUso recomendado: Instalaciones donde el circuito requiere alta confiabilidad de señal</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminales con tornillos para instalación rápida en campo
Característica 2	Contactos de plata con resistencia máxima de 0.150 ohm
Característica 3	Diseño compacto para paneles de alarma y gabinetes
Característica 4	Compatible con cable calibre 18, 22 y 24 AWG
Característica 5	Certificaciones UL y CE para instalaciones profesionales
Característica 6	Aplicación versátil en sirenas, bocinas y paneles de acceso