



[TandemVu] Domo PTZ IP 4 Megapixel con Cámara Panorámica 180º de 6 Megapixel / 42X Zoom / 300 mts IR y 30 mts Luz Blanca / IP67 / IK10 / Autoseguimiento / Wiper / Deep learning / Entrada-Salida de Audio y Alarma / Ultra Baja Iluminació

SKU: DS-2SF8C442MXG-ELW/26(F0) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$42,358.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo Hikvision --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'*> </div> <!-- Video principal --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; border-radius: 8px;*> loop muted controls*> <source src='https://ftp3..mx/usuarios/fcarrillo/Hikvision/videos/Intelligent%20Applications%20TandemVu.mp4' type='video/mp4'*> Tu navegador no soporta el elemento de video. </video> </div> <!-- Sección de características con grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Características principales --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);*>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 10px;*> Cámara PTZ <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 0;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440) <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima: B/N 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px;*>Día / Noche Real (filtro ICR) <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia focal: 6 a 252 mm (42X zoom óptico / 16X zoom digital) <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones normales: HLC / ROI / WDR 120dB / BLC <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia de infrarrojo: 300 mts Smart IR <li style='margin-bottom: 10px;*> Cámara Panorámica <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 0;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución máxima: 6 Megapixel (3680 x 1656) <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima: 0 Lux con IR <li style='margin-bottom: 5px;*>Día / Noche Real (filtro ICR) <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones normales: HLC / ROI / WDR 120dB / BLC <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección de Rostro / Detección de Intrusión / Cruce de línea / Entrada-Salida de Región / Objeto Removido / Equipaje Desatendido <li style='margin-bottom: 5px;*>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con la plataforma de Hik-Connect <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta autoseguimiento (seguimiento inteligente) </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);*>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 36 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -30°C a 65°C / Humedad al 90% máximo <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso en exterior IP66 / IK10 <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra sobretensiones y protección contra voltajes transitorios <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 290 mm x 453.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 11.5 Kgs <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>No incluye fuente de alimentación <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>No incluye brazo <div style='margin-top: 20px;*> <h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;*>Accesorios</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje Vertical de Pared / Color Plata / Exterior: DS-1603ZJ-P <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje Vertical con Montaje de Poste: DS-1603ZJ-POLE-P </div> </div> <!-- Características Generales --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);*>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Paneo: 360° <li style='margin-bottom: 5px;*>Tilt: -15° a 90° <li style='margin-bottom: 5px;*>Presets: 300 <li style='margin-bottom: 5px;*>Patrol: 8 (hasta 32 presets por patrol) <li style='margin-bottom: 5px;*>Pattern: 4 (hasta 10 minutos por pattern) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tareas calendarizadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta hasta 20 usuarios simultáneos <div style='margin-top: 20px;*> <h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;*>Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas de alarma: 7 <li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas de alarma: 2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas de audio: 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas de audio: 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps) <li style='margin-bottom: 5px;*>Almacenamiento micro SD de hasta 256 GB / ANR (Automatic Network Recovery) <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) / ISAPI / SDK </div> </div> </div> <!-- Video secundario --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; border-radius: 8px;*> loop muted controls*> <source src='https://ftp3..mx/usuarios/fcarrillo/Hikvision/videos/DS-2SF8C442MXS-DLW(24F0)(P3).mp4' type='video/mp4'*> Tu navegador no soporta el elemento de video. </video> </div> <!-- Banner solución completa --> <div style='margin-top: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Banner solución completa'*> </div> </div>