



Tanque Acumulador / 1 Litro (34 oz) / 13.25 x 4.75 Pulgadas / Accesorios 1/2" Incluidos

SKU: 30573-0000    Marca: JABSCO    Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$2,752.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tanque acumulador diseñado para sistemas de agua a presión en embarcaciones, vehículos recreativos y aplicaciones móviles. Su capacidad de 1 litro (34 onzas) amortigua las fluctuaciones de presión, proporcionando un flujo continuo y uniforme que elimina la pulsación característica de las bombas de diafragma. El diseño integrado reduce la frecuencia de arranque de la bomba, disminuyendo el desgaste mecánico y el consumo de batería. La construcción compacta permite su instalación en espacios confinados sin requerir modificaciones estructurales en instalaciones existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Capacidad: 34 onzas líquidas (1 litro)</li><li>Flujo más suave y uniforme del sistema de agua</li><li>Operación silenciosa con reducción de ruido de bomba</li><li>Mejor control de temperatura del agua entregada</li><li>Mayor vida útil de la bomba por reducción de ciclos</li><li>Bajo drenaje de batería durante funcionamiento</li><li>Instalación compatible con sistemas nuevos o existentes</li><li>Diseño compacto para espacios reducidos</li><li>Accesorios de puerto a presión incluidos: espiga para manguera de 1/2' recta, espiga para manguera de 1/2' en codo, (2) rosca recta de tubería macho 1/2-14</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Capacidad: 34 oz (1 litro)</li><li>Flujo suave y uniforme</li><li>Operación silenciosa</li><li>Control de temperatura mejorado</li><li>Bajo drenaje de batería</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Dimensiones: 13-1/4' (337 mm) x 4-3/4' (121 mm)</li><li>Peso: 1.6 lb (0.7 kg)</li><li>Diseño compacto</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Tanque acumulador</li><li>Espiga para manguera 1/2' recta</li><li>Espiga para manguera 1/2' en codo</li><li>(2) Rosca recta de tubería macho 1/2-14</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Flujo de agua más suave y uniforme para confort térmico                |
| Característica 2 | Sistema silencioso que reduce ruido operativo significativamente       |
| Característica 3 | Extiende vida útil de bombas al minimizar ciclos de arranque           |
| Característica 4 | Bajo consumo de batería para sistemas energéticamente eficientes       |
| Característica 5 | Instalación directa en sistemas nuevos o existentes sin modificaciones |
| Característica 6 | Kit completo con espigas recta y en codo, y roscas macho 1/2-14        |