



Tapa Automática para Charola / Tramo Recto 3 m (9.8 ft) / Ancho 100 mm / Calibre 20 / Acabado Electro-Zinc Anticorrosivo

SKU: MG-50-151EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Tapas para Charolas

\$659.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapa automática para charola de cableado diseñada para instalaciones profesionales en infraestructura de telecomunicaciones y sistemas eléctricos. El tramo recto de 3 metros minimiza los puntos de unión, reduciendo tiempos de instalación y potenciales zonas de deterioro. Fabricada en lámina rolada en caliente de calibre 20 con espesor de 0.91 mm, ofrece resistencia estructural para soportar cargas de cables y protección mecánica en entornos industriales. El acabado galvanizado electro-zinc 'EZ' proporciona barrera anticorrosiva que extiende la vida útil en condiciones de humedad o exposición química moderada. Su configuración modular permite integración con sistemas de charolas existentes sin requerir herramientas especializadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tramo recto de 3 m de longitud<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ancho de 100 mm para adaptabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fabricada en lámina rolada calibre 20<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado galvanizado electro-zinc 'EZ' anticorrosivo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño modular para fácil instalación<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 3 m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 100 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor: 0.91 mm (calibre 20)<li style='padding: 6px 0;'>Acabado: galvanizado electro-zinc 'EZ'</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: lámina rolada en caliente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor: 0.91 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre: 20<li style='padding: 6px 0;'>Acabado: electro-zinc anticorrosivo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Tapa automática para charola MG50151EZ</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tramo recto de 3 m que reduce uniones y puntos de fallo
Característica 2	Ancho de 100 mm compatible con charolas estándar
Característica 3	Lámina rolada calibre 20 para carga estructural superior
Característica 4	Espesor de 0.91 mm que garantiza durabilidad mecánica
Característica 5	Acabado electro-zinc EZ para protección anticorrosiva prolongada
Característica 6	Diseño modular que agiliza instalación y mantenimiento