



Charola de Cableado con Tapa Automática / 3 m (9.8 ft) de Longitud / 200 mm de Ancho / Calibre 20 / Acabado Galvanizado Electro-Zinc

SKU: MG-50-153EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Tapas para Charolas

\$1,078.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Charola de cableado con tapa automática diseñada para instalaciones profesionales de infraestructura de red y eléctrica. El tramo recto de 3 metros de longitud permite despliegues continuos sin necesidad de uniones intermedias que comprometan la integridad del sistema. Fabricada en lámina rolada en caliente calibre 20 con espesor de 0.91 mm, proporciona la rigidez estructural requerida para soportar cargas de cableado en entornos comerciales e industriales. El acabado galvanizado electro-zinc ofrece resistencia a la corrosión en condiciones de humedad moderada. La tapa automática integrada facilita el acceso para mantenimiento, modificaciones o inspección de cables sin herramientas adicionales, reduciendo los tiempos de intervención en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tramo recto de 3 m (9.8 ft) de longitud<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ancho de 200 mm para uso versátil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Fabricada en lámina rolada en caliente calibre 20<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Espesor de 0.91 mm para durabilidad estructural<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Acabado galvanizado electro-zinc para protección contra corrosión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Longitud</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; opacity: 0.9;'>3 m (9.8 ft)</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Ancho</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; opacity: 0.9;'>200 mm</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Espesor</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; opacity: 0.9;'>0.91 mm</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Calibre</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; opacity: 0.9;'>20</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Material</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; opacity: 0.9;'>Lámina rolada en caliente</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funcionalidad</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Tipo de tapa</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; opacity: 0.9;'>Automática integrada</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Configuración</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; opacity: 0.9;'>Tramo recto</td></tr></table></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.9;'>Charola con tapa automática MG50153EZ</td></tr></table></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tapa automática integrada para acceso rápido a cables
Característica 2	Lámina rolada en caliente calibre 20 para alta resistencia estructural
Característica 3	Espesor de 0.91 mm para durabilidad en instalaciones permanentes
Característica 4	Acabado galvanizado electro-zinc contra corrosión en ambientes industriales
Característica 5	Ancho de 200 mm compatible con múltiples capacidades de cableado
Característica 6	Tramo recto de 3 m (9.8 ft) para cobertura continua sin empalmes intermedios