



Tramo Recto para Charola / 3 m (9.8 ft) / Ancho 300 mm / Lámina Rolada en Caliente Calibre 20 / Acabado Galvanizado Electro-Zinc EZ

SKU: MG-50-155EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$1,554.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tramo recto de charola portacables de 3 metros de longitud y 300 mm de ancho, fabricado en lámina de acero rolada en caliente calibre 20 con grosor de 0.91 mm. Diseñado para instalaciones industriales que requieren canalización robusta de cables con alta capacidad de carga. El acabado galvanizado electro-zinc 'EZ' proporciona protección anticorrosiva prolongada en ambientes exigentes. Compatible con tapas automáticas para asegurar el contenido y facilitar el mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tramo recto de 3 metros de longitud<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ancho de 300 mm para mayor capacidad de cableado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fabricada en lámina rolada en caliente calibre 20<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grosor de 0.91 mm para mayor resistencia estructural<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado galvanizado electro-zinc 'EZ' anticorrosivo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño optimizado para instalaciones industriales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ancho: 300 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Grosor: 0.91 mm (calibre 20)<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado: galvanizado electro-zinc 'EZ'</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: lámina rolada en caliente<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección: anticorrosivo por galvanizado electro-zinc</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 tramo recto de charola portacables</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tramo recto de 3 m para cobertura continua de canalizaciones
Característica 2	Ancho 300 mm para mayor capacidad de cableado
Característica 3	Lámina calibre 20 con grosor 0.91 mm para alta resistencia estructural
Característica 4	Acabado electro-zinc anticorrosivo para ambientes industriales
Característica 5	Diseño optimizado para instalaciones en entornos de alta demanda
Característica 6	Compatible con tapas automáticas para cierre seguro