



Tapa Automática para Charola / Ancho 50 mm / Tramo Recto 3 m (9.84 ft) / Lámina Calibre 20 / Acabado Electro Zinc

SKU: MG-50-150EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$485.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapa automática para charola de cableado diseñada para instalaciones profesionales de infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones. Fabricada en lámina de acero rolada en caliente calibre 20 con espesor de 0.91 mm, proporciona resistencia estructural superior para proteger cables contra impactos, polvo y agentes ambientales. El tramo recto de 3 metros permite cubrir extensas corridas de charola con mínimos puntos de unión, reduciendo tiempos de instalación y puntos de fallo potenciales. El acabado electro zinc ofrece barrera anticorrosiva que prolonga la vida útil en ambientes interiores y semiexteriores. El mecanismo automático de apertura facilita el acceso para mantenimiento, modificaciones de cableado o inspecciones sin requerir herramientas adicionales, optimizando la operatividad del personal de TI y mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tramo recto de 3 m (9.84 ft) de longitud<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ancho: 50 mm para instalación precisa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: lámina rolada en caliente calibre 20 (0.91 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado electro zinc anticorrosivo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño automático para operación sin herramientas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo: MG50150EZ<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Tapa automática para charola<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 50 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 3 m (9.84 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Lámina rolada en caliente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre: 20<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor: 0.91 mm<li style='padding: 6px 0;'>Acabado: Electro zinc</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedades Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alta durabilidad estructural<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a deformaciones por carga<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección anticorrosiva por electro zinc<li style='padding: 6px 0;'>Operación automática sin herramientas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• 1 tapa automática para charola, tramo recto de 3 m</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tramo recto de 3 m para cobertura continua sin empalmes intermedios
Característica 2	Calibre 20 con espesor 0.91 mm para alta resistencia estructural
Característica 3	Acabado electro zinc para protección anticorrosiva prolongada
Característica 4	Ancho 50 mm para ajuste preciso en charolas estándar
Característica 5	Diseño automático que facilita apertura y cierre sin herramientas
Característica 6	Lámina rolada en caliente para mayor durabilidad mecánica