



Tapa Ciega para Rack / 19 Pulgadas / 2U / Acero Calibre 12 / Plana / Gris RAL 7035

SKU: P19RP2UP Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$458.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapa ciega diseñada para integrarse en racks estándar de 19 pulgadas, ocupando un espacio de 2U. Fabricada en acero calibre 12, proporciona una barrera física robusta que cubre espacios vacíos entre equipos activos. Su diseño plano incluye orificios estándar EIA que permiten el montaje directo sin adaptadores adicionales. El acabado en polvo texturizado gris RAL 7035 asegura uniformidad estética en instalaciones profesionales. Al eliminar los espacios vacíos entre equipos, optimiza el flujo de aire y previene la recirculación de calor, contribuyendo a la eficiencia térmica del centro de datos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con racks de 19 pulgadas estándar EIAAltura de 2 unidades de rack (2U)Construcción en acero calibre 12 de alta resistenciaDiseño plano con orificios estándar EIA para montaje directoAcabado en polvo texturizado gris RAL 7035Peso de 0.90 kg (2 lb)Opciones disponibles en aluminio o aceroMejora el flujo de aire y previene recirculación de aire calienteOptimiza la eficiencia del sistema de refrigeraciónApariencia profesional y organizada en gabinetes de red</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo: Tapa ciega plana<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible: Racks estándar 19 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px;'>Altura: 2U<li style='margin-bottom: 8px;'>Función principal: Cubre espacios vacíos entre equipos<li style='margin-bottom: 8px;'>Beneficio térmico: Optimiza flujo de aire frontal-trasero<li style='margin-bottom: 8px;'>Eficiencia energética: Reduce recirculación de aire caliente</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Material: Acero calibre 12<li style='margin-bottom: 8px;'>Acabado: Polvo texturizado gris RAL 7035<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 0.90 kg (2 lb)<li style='margin-bottom: 8px;'>Opciones de material: Aluminio o acero<li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje: Orificios estándar EIA</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tapa ciega plana para rack 19" / 2U</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia estructural superior para protección de equipos internos
Característica 2	Montaje directo con orificios estándar EIA
Característica 3	Optimiza el flujo de aire dentro del gabinete
Característica 4	Previene la recirculación de aire caliente en el rack
Característica 5	Reduce costos de energía por refrigeración optimizada
Característica 6	Peso de 0.90 kg para manipulación e instalación sencilla