



Tapa de Salida / 2 Puertos / Tubería Corrugada 1.5 in (38 mm) / Radio de Curvatura 2 in (50.8 mm) / Canaleta 4x4 / Color Amarillo

SKU: FRIDT4X4LYL Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$786.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapa de salida con dos puertos diseñada para sistemas de enrutamiento de cables en infraestructuras de telecomunicaciones y centros de datos. Permite conectar tubería corrugada de 1.5 pulgadas (38 mm) directamente a canaletas 4x4 FiberRunner™ o 4x4 Fiber-Duct™ mediante un orificio en la pared lateral, eliminando la necesidad de componentes de transición adicionales. Integra control de radio de curvatura de 2 pulgadas (50.8 mm) en la salida para preservar las especificaciones de doblado de cables de fibra óptica y mantener el desempeño de la señal. La sujeción de tubería corrugada dividida asegura la integridad del sistema mientras facilita el acceso para adicionar o retirar cables sin perturbar la instalación existente. Fabricada en material ABS resistente con cumplimiento RoHS para aplicaciones profesionales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Compatible con tubería corrugada de 1.5 pulgadas (38 mm)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Radio de curvatura de salida: 2 pulgadas (50.8 mm)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•2 puertos de salida<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Conexión directa a canaleta 4x4 FiberRunner™ o 4x4 Fiber-Duct™</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Material: ABS resistente<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Altura total: 89.7 mm<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Longitud total: 117.8 mm<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Ancho total: 137.7 mm<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Color: Amarillo<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Estándares cumplidos: RoHS</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Tapa con 2 salidas a tubo de 1.5 pulgadas (38 mm)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de radio de curvatura de 2 in (50.8 mm) para proteger integridad de fibra óptica
Característica 2	Conexión directa a canaleta 4x4 mediante orificio lateral sin adaptadores adicionales
Característica 3	Sujeción segura de tubería corrugada dividida para facilitar gestión de cables
Característica 4	Material ABS resistente para entornos de infraestructura de telecomunicaciones
Característica 5	Identificación visual amarilla para distinguir rutas de fibra óptica en instalaciones complejas
Característica 6	Diseño ergonómico que reduce tiempo de instalación y mantenimiento de cables