



Tapa con Bisagra para Canaleta / 1.8 m (5.9 ft) / PVC Rígido / Flamabilidad 94V-0 / UL Listada / Nivel 3 Telcordia GR-63-CORE

SKU: FRHC12BL6 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$3,815.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapa con bisagra a presión diseñada para canaletas del sistema de enrutamiento FiberRunner™ 12x4. Fabricada en PVC rígido con clasificación de flamabilidad 94V-0, esta tapa permite el acceso rápido al cableado sin necesidad de retirar completamente la cubierta. El sistema segrega y protege cableado de fibra óptica y cobre de alto rendimiento en entornos de centros de datos y telecomunicaciones. Los acopladores premontados facilitan la instalación continua de tramos de 1.8 metros, reduciendo tiempos de despliegue. Cumple con los requisitos NEBS nivel 3 de Telcordia GR-63-CORE para infraestructura crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tapa con bisagra a presión para acceso rápido al cableado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con canaletas FiberRunner™ FR12X4BL6 de 12x4 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: PVC rígido de alta durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 1.8 m (5.9 ft) para tramos continuos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color negro para integración estética en racks y canalizaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sistema de acopladores premontados sin herramientas adicionales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Cumplimiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Listado UL: Canalizaciones de cable de fibra óptica 2024A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cumplimiento: Telcordia GR-63-CORE Nivel 3</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC rígido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 1.8 m (5.9 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 tapa con bisagra a presión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acopladores premontados integrados</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acceso rápido con tapa de bisagra integrada
Característica 2	Segregación de fibra óptica y cobre de alto rendimiento
Característica 3	Instalación ágil con acopladores premontados
Característica 4	Cumplimiento NEBS nivel 3 para centros de datos
Característica 5	Protección contra propagación de fuego 94V-0
Característica 6	Longitud de 1.8 m para tramos continuos sin empalmes