



Tapa con Bisagra a Presión para Canaleta / 12x4 / 1.8 m (6 ft) / PVC Rígido / 94V-0 / UL 2024A / GR-63-CORE Nivel 3

SKU: FRHC12YL6 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$2,922.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sistema de canaletas con tapa de bisagra a presión diseñado para el enrutamiento, segregación y protección de cableado de fibra óptica y cobre de alto rendimiento en centros de datos y entornos de telecomunicaciones. Fabricado en PVC rígido con clasificación de flamabilidad 94V-0, este canal de 12x4 pulgadas y 1.8 metros de longitud incorpora acopladores premontados QuikLock™ que permiten instalación rápida sin herramientas. El diseño con tapa de bisagra a presión facilita el acceso para mantenimiento y modificaciones de cableado, mientras mantiene un radio de curvatura mínimo de 2 pulgadas (50.8 mm) que protege la integridad de las fibras ópticas. Cumple con los requisitos de Telcordia GR-63-CORE Nivel 3 para entornos de red críticos y está listado por UL bajo la categoría 2024A para canalizaciones de cable de fibra óptica.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Sistema de canaletas 12x4 para manejo de altos volúmenes de cableado<li style='margin-bottom: 8px;*>Tapa con bisagra a presión para acceso rápido y sencillo<li style='margin-bottom: 8px;*>Acopladores premontados QuikLock™ para instalación sin herramientas<li style='margin-bottom: 8px;*>Radio de curvatura mínimo de 2' (50.8 mm) para protección de fibra óptica<li style='margin-bottom: 8px;*>Material PVC rígido con clasificación de flamabilidad 94V-0<li style='margin-bottom: 8px;*>Listado UL 2024A para canalizaciones de cable de fibra óptica<li style='margin-bottom: 8px;*>Conformidad Telcordia GR-63-CORE Nivel 3<li style='margin-bottom: 8px;*>Longitud: 1.8 metros (6 pies)<li style='margin-bottom: 8px;*>Color: Amarillo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Cumplimiento</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>12x4 pulgadas</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;*>94V-0</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Listado UL</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;*>2024A (fibra óptica)</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conformidad Telcordia</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;*>GR-63-CORE Nivel 3</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Radio de curvatura mínimo</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;*>2' (50.8 mm)</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0;*>Dimensiones del sistema</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right;*>12x4 pulgadas</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Instalación y Mecanismo</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sistema de acoplamiento</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;*>QuikLock™ premontado</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Requiere herramientas</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;*>No</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0;*>Función principal</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right;*>Enrutar, segregar y proteger cableado</td></tr></table></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Segregación y protección de fibra óptica y cobre de alto rendimiento
Característica 2	Tapa de bisagra a presión para acceso rápido al cableado
Característica 3	Acopladores QuikLock™ premontados sin herramientas
Característica 4	Radio de curvatura mínimo de 2" (50.8 mm) para protección de fibra
Característica 5	Listado UL 2024A para canalizaciones de fibra óptica
Característica 6	Cumplimiento Telcordia GR-63-CORE Nivel 3 para entornos críticos