



Tapa con Bisagra para Canaleta / Sistema 4x4 / PVC Rígido 94V-0 / Apertura 30° a 90° / 3 m (10 ft) / Amarillo

SKU: FRHC4YL10 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$4,519.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapa con bisagra a presión diseñada para el sistema de canaletas FiberRunner™ 4x4, orientada a canalizaciones de alta capacidad en infraestructuras de fibra óptica. Fabricada en PVC rígido con clasificación de flamabilidad 94V-0, proporciona protección mecánica y térmica al cableado sensible. El mecanismo de cierre con bisagra permite aperturas graduadas de 30° a 90°, facilitando el acceso para mantenimiento sin requerir extracción completa de la tapa. Compatible con listado UL para canalizaciones ópticas 2024A y certificada bajo Telcordia GR-63-CORE Nivel 3, garantiza conformidad en centros de datos y entornos de telecomunicaciones críticos. La instalación se realiza sin herramientas mediante acopladores premontados, reduciendo tiempos de despliegue.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistema 4x4 para alta capacidad de canalización<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Flamabilidad: 94V-0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: PVC rígido, color amarillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Listado UL: canalizaciones de cable de fibra óptica 2024A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conformidad: Telcordia GR-63-CORE Nivel 3<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 3 metros (10 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistema de cierre con bisagra y apertura de 30° a 90°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación rápida sin herramientas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Canaletas y accesorios con acopladores premontados<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Mantenimiento sencillo con acceso fácil a los cables</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Conformidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistema 4x4 alta capacidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flamabilidad 94V-0<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL canalizaciones ópticas 2024A<li style='padding: 6px 0;'>Telcordia GR-63-CORE Nivel 3</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: amarillo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 3 m (10 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Apertura bisagra: 30° a 90°</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Mantenimiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sin herramientas requeridas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acceso rápido al cableado<li style='padding: 6px 0;'>Protección de cableado activo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre con bisagra para acceso rápido al cableado sin desmontaje
Característica 2	Apertura ajustable de 30° a 90° según necesidad de mantenimiento
Característica 3	Instalación sin herramientas con acopladores premontados
Característica 4	Flamabilidad 94V-0 para entornos de alta exigencia térmica
Característica 5	Compatible UL para canalizaciones ópticas 2024A
Característica 6	Cumple Telcordia GR-63-CORE Nivel 3 para centros de datos