



Tapa con Bisagra a Presión para Canaleta / Sistema 4x4 / PVC Rígido / Flamabilidad 94V-0 / 1.8 m (5.9 ft) / Amarillo

SKU: FRHC4YL6 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$2,578.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapa con bisagra a presión diseñada para el sistema de enrutamiento FiberRunner™ 4x4, orientada a la segregación, enrutamiento y protección de cableado de cobre de alto rendimiento y fibra óptica en centros de datos y entornos de telecomunicaciones. Fabricada en PVC rígido con clasificación de flamabilidad 94V-0, esta tapa se integra mediante acopladores premontados QuikLock™ que eliminan la necesidad de herramientas especializadas durante la instalación. El diseño incorpora un radio de curvatura mínimo de 2 pies (0.6 m) para preservar la integridad de las fibras ópticas y prevenir pérdidas por microcurvaturas. Cumple con los requisitos de Telcordia GR-63-CORE Nivel 3 y está listada bajo UL para canalizaciones de cable de fibra óptica 2024a, garantizando conformidad en infraestructuras críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema 4x4 para alta capacidad de canalizaciónFabricado en PVC rígido amarillo, flamabilidad 94V-0Compatible UL para canalizaciones ópticas 2024aCumple Telcordia GR-63-CORE Nivel 3Longitud de canaleta: 6 ft (1.8 m)Radio de curvatura mínimo de 2 ft para fibra ópticaAcopladores premontados QuikLock™ de fácil instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: amarilloMaterial: PVC rígidoLongitud: 6 ft (1.8 m)Sistema de acoplamiento: QuikLock™ premontadoTipo de accesorio: tapa con bisagra a presión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tapa con bisagra a presión FiberRunner™ FR4X4YL6Longitud unitaria: 6 ft (1.8 m)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Segregación y protección de cableado de cobre de alto rendimiento y fibra óptica
Característica 2	Radio de curvatura mínimo de 2 pies para proteger integridad de fibra óptica
Característica 3	Acopladores QuikLock™ premontados para instalación rápida sin herramientas
Característica 4	Cumplimiento Telcordia GR-63-CORE Nivel 3 para entornos de telecomunicaciones
Característica 5	Listado UL para canalizaciones ópticas 2024a con trazabilidad normativa
Característica 6	Sistema modular 4x4 con alta capacidad de canalización para expansión futura