



Tapa Con Bisagra a Presión Para Canaleta FiberRunner™ FR6X4YL2, de PVC Rígido, Color Amarillo, 2 m de Largo

SKU: FRHC6YL2 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$3,214.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción general --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El sistema de enrutamiento FiberRunner™ 6x4 es un sistema de canaletas, accesorios y soportes diseñado para segregar, enrutar y proteger el cableado de cobre de alto rendimiento y fibra óptica. La canaleta y los accesorios se ensamblan utilizando acopladores premontados de fácil instalación.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>La tapa con bisagra a presión FRHC6YL2 forma parte de este sistema, ofreciendo acceso rápido y protección para el cableado en instalaciones de fibra óptica y cobre de alto rendimiento.</p> </div> </div> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación rápida sin herramientas gracias a los acopladores QuikLock™ <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa con bisagra que se mantiene abierta entre 30° y 90° para fácil acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantiene un radio de curvatura mínimo de 2' para proteger contra pérdida de señal <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema robusto que protege los cables contra daños físicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con múltiples opciones de salida y transición a tuberías corrugadas </div> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: PVC Rígido <li style='margin-bottom: 5px;'>Flamabilidad: 94V-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado por UL: Para canalizaciones de cable de fibra óptica 2024A <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: Telcordia GR-63-CORE Nivel 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 2 metros </div> </div> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos para enrutamiento desde áreas de distribución a gabinetes de equipos <li style='margin-bottom: 5px;'>Oficinas centrales de telecomunicaciones para jumper de fibra óptica <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones sobre racks o en pisos técnicos aprobados </div> </div> <!-- Componentes del sistema --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Componentes del Sistema</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Canaletas y tapas <li style='margin-bottom: 5px;'>Acopladores QuikLock™ <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios de curva y derivación <li style='margin-bottom: 5px;'>Soportes y abrazaderas <li style='margin-bottom: 5px;'>Transiciones a tuberías corrugadas </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas con acopladores QuikLock integrados
Característica 2	Bisagra con retención entre 30° y 90° para acceso controlado
Característica 3	Radio de curvatura 2' (0.6 m) que previene pérdida de señal en fibra
Característica 4	Protección física robusta para cableado de cobre y fibra óptica
Característica 5	Compatibilidad con salidas múltiples y transición a tubería corrugada
Característica 6	Material PVC rígido con clasificación ignífuga UL 94V-0