



Tapa Ciega Cuadrada / Acero Galvanizado / 4.688 x 4.688 in (119.1 x 119.1 mm) / UL Listed / Troquelada

SKU: HUB-832 Marca: RACO Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$32.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapa ciega cuadrada fabricada en acero galvanizado, diseñada para cerrar cajas de conexión eléctrica de 4 11/16 pulgadas en instalaciones residenciales, comerciales e industriales de bajo riesgo térmico. El proceso de troquelado garantiza dimensiones exactas de 4.688 x 4.688 x 0.063 in (119.1 x 119.1 x 1.6 mm), asegurando un ajuste preciso sin holguras. La galvanización proporciona resistencia a la corrosión en ambientes interiores y exteriores protegidos. Cuenta con certificación UL Listed para verificación de seguridad eléctrica conforme a estándares norteamericanos. Su peso de 0.180 kg facilita el manejo durante la instalación. No posee resistencia al fuego certificada, limitando su uso a aplicaciones donde no se requiera protección contra propagación de incendios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tapa ciega cuadrada de acero galvanizado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sin resistencia al fuego certificada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño troquelado preciso y duradero<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones exactas: 4.688 x 4.688 x 0.063 in (119.1 x 119.1 x 1.6 mm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso ligero de 0.180 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación UL Listed para seguridad eléctrica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones de Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Tapa ciega<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia al fuego: No<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero galvanizado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Proceso de fabricación: Troquelada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones y Peso</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Alto: 4.688 in (119.1 mm)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancho: 4.688 in (119.1 mm)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Largo (espesor): 0.063 in (1.6 mm)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso: 0.180 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificado: UL Listed</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección mecánica para cajas de conexión eléctrica expuestas
Característica 2	Acero galvanizado anticorrosión para instalaciones duraderas
Característica 3	Diseño troquelado de precisión para ajuste exacto en cajas 4 11/16 in
Característica 4	Certificación UL Listed para cumplimiento de normas eléctricas
Característica 5	Peso ligero de 0.180 kg que facilita manejo e instalación
Característica 6	Sin resistencia al fuego para aplicaciones de bajo riesgo térmico