



Tapa ciega cuadrada / Aluminio troquelado 1.02 mm / UL-CSA / 2 diámetros 3 mm (0.11') / 0.039 kg

SKU: TC-04-18 Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$127.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tapa ciega cuadrada fabricada en lámina de aluminio troquelada con espesor de 1.02 mm, diseñada para cerrar herméticamente cajas de registro rectangulares y cuadradas en instalaciones eléctricas. Su construcción en aluminio inyectado a presión (diecast) garantiza durabilidad superior con un peso mínimo de tan solo 0.039 kg por unidad. Incluye dos orificios de 3 mm (0.11') para gestión de cableado y tornillos galvanizados para instalación inmediata. Certificada bajo estándares UL y CSA, es ideal para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales pesadas, incluyendo uso en intemperie cuando se emplea el empaque adecuado.

Características principales

- Material:** lámina de aluminio troquelada, espesor 1.02 mm
- Tipo de tapón:** aluminio inyectado a presión (diecast)
- Peso:** 0.039 kg por tapa
- 2 diámetros de 3 mm (0.11')** para paso de cables
- Tornillos galvanizados** incluidos
- Certificaciones UL y CSA**
- Uso en intemperie** con empaque apropiado
- Aplicaciones:** residencial, comercial, industria pesada y ligera

Especificaciones técnicas

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Material

Aluminio troquelado / Diecast

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Espesor

1.02 mm

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Peso

0.039 kg

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Orificios

2 x 3 mm (0.11')

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Tornillos galvanizados

Incluidos

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Certificaciones

UL / CSA

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Compatibilidad

Cajas rectangulares y cuadradas

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Aplicaciones

Residencial, comercial, industrial

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Uso en intemperie

Sí, con empaque adecuado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL y CSA para máxima seguridad eléctrica
Característica 2	Peso ultraligero de solo 0.039 kg por tapa
Característica 3	Incluye tornillos galvanizados listos para instalar
Característica 4	Compatible con cajas de registro rectangulares y cuadradas
Característica 5	Apto para intemperie con empaque adecuado
Característica 6	Diseño con 2 orificios de 3 mm para cableado