



Tapa de Bajada Vertical / Para Canaleta FiberRunner 4x4 / Radio de Curvatura 50.8 mm / ABS / Color Amarillo

SKU: FRSPJC24LYL Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$1,727.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tapa de bajada vertical diseñada para sistemas de enrutamiento de cables en canaletas FiberRunner®. Se ensambla directamente en canaletas de las series 4x4, 6x4, 12x4 y 24x4 sin requerir modificaciones en la instalación existente. Fabricada en material ABS que proporciona resistencia estructural y durabilidad en entornos de infraestructura de telecomunicaciones y centros de datos. El diseño incorpora un radio de curvatura de 50.8 mm que protege la integridad de los cables de fibra óptica durante la transición vertical. Incluye el conjunto completo de accesorios necesarios para su montaje inmediato.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño específico para canaletas FiberRunner® 4x4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Instalación sin modificaciones en sistemas existentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Radio de curvatura: 50.8 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material: ABS resistente y duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Incluye accesorios de instalación y montaje<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Color: amarillo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Radio de curvatura: 50.8 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estándares: RoHS<li style='padding: 6px 0;*>Compatibilidad: Canaletas 4x4, 6x4, 12x4, 24x4<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura total: 119.4 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud total: 119.4 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ancho total: 228.6 mm<li style='padding: 6px 0;*>Material: ABS<li style='padding: 6px 0;*>Color: amarillo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tapa de bajada vertical<li style='padding: 6px 0;*>Accesorios de instalación y montaje</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación directa sin modificar sistemas existentes
Característica 2	Compatible con canaletas FiberRunner 4x4, 6x4, 12x4 y 24x4
Característica 3	Radio de curvatura 50.8 mm para protección de fibra óptica
Característica 4	Material ABS resistente a impactos y duradero
Característica 5	Dimensiones compactas 119.4 x 228.6 mm para espacios reducidos
Característica 6	Incluye accesorios completos de instalación y montaje