



Tapa de Bajada Vertical / Canaleta FiberRunner 4X4 / Radio de Curvatura 50.8 mm / ABS de Alta Resistencia / Color Amarillo

SKU: FRSPJC44LYL Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$1,073.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapa de bajada vertical diseñada para sistemas de enrutamiento de cables en infraestructuras de red y fibra óptica. Se ensambla directamente en canales FiberRunner® 4x4, 6x4, 12x4 o 24x4 sin requerir modificaciones estructurales en la instalación existente. Fabricada en ABS de alta resistencia con radio de curvatura de 50.8 mm que protege la integridad de los cables de fibra óptica durante transiciones verticales. Incluye accesorios de instalación y montaje para despliegue inmediato. Cumple con estándares RoHS para entornos profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con canales FiberRunner® 4x4, 6x4, 12x4 y 24x4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Radio de curvatura: 50.8 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: ABS de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación sin modificaciones estructurales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: Amarillo</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 381 x 133.1 x 119.4 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Desempeño<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Radio de curvatura: 50.8 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estándares cumplidos: RoHS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Físicas / Eléctricas</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: ABS de alta resistencia
Color: Amarillo
Longitud total: 381 mm
Ancho total: 133.1 mm
Altura total: 119.4 mm</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tapa de bajada vertical
Accesorios de instalación y montaje</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con canales 4x4, 6x4, 12x4 y 24x4
Característica 2	Instalación rápida sin modificaciones estructurales
Característica 3	Radio de curvatura 50.8 mm para protección de fibra
Característica 4	Material ABS de alta resistencia mecánica
Característica 5	Cumple estándar RoHS para instalaciones profesionales
Característica 6	Dimensiones compactas 381 x 133.1 x 119.4 mm