



Tapa de Derivación / Latón Resistente a la Corrosión / IP44 / Uso Intensivo / Normas EN 12453 y EN 12445

SKU: 4180395 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$90.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapa de derivación fabricada en latón completo, diseñada para integrarse en sistemas de automatización de accesos con operadores FAAC 402, 615, 620 y 640. Su construcción en latón proporciona alta resistencia a la corrosión, asegurando durabilidad en condiciones de uso intensivo y exposición ambiental. El componente facilita la derivación eléctrica en instalaciones complejas, permitiendo una gestión ordenada de las conexiones del sistema. La instalación se ejecuta conforme a las normativas europeas EN 12453 y EN 12445, con requisitos de conexión a tierra obligatoria e interruptor omnipolar con apertura de contacto. El grado de protección IP44 garantiza la resistencia a la entrada de cuerpos sólidos y proyecciones de agua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: latón completo resistente a la corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: tapa de derivación para sistemas de automatización<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección: IP44<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sistema antiplastamiento regulable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño robusto para uso intensivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación sencilla con mantenimiento mínimo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Facilita derivación en sistemas complejos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Normativas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma EN 12453<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma EN 12445<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección IP44<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistema antiplastamiento regulable</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: latón<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Característica: diseño de latón completo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a la corrosión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Construcción robusta uso intensivo</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad e Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>FAAC 402<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>FAAC 615<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>FAAC 620<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>FAAC 640<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión a tierra obligatoria<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interruptor omnipolar con apertura de contacto</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Latón completo resistente a la corrosión para ambientes exigentes
Característica 2	Compatible con operadores FAAC 402, 615, 620 y 640
Característica 3	Diseño robusto para ciclos de uso intensivo continuos
Característica 4	Facilita derivaciones eléctricas en sistemas de automatización complejos
Característica 5	Instalación simplificada con mantenimiento operativo mínimo
Característica 6	Cumplimiento normativo EN 12453 y EN 12445 con IP44