



Tapa de Puerto de Corriente Alterna Troncal / Material Plástico Resistente a Impactos / IP67 Hermético / Sin Herramientas

SKU: ACTRUNKPORTCAP Marca: HOYMILES Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$42.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tapa protectora de plástico diseñada para sellar puertos de cable troncal en sistemas de microinversores HMS cuando no se encuentran conectados a un microinversor activo. Fabricada en material plástico resistente a impactos, esta tapa garantiza la integridad de las conexiones eléctricas al impedir la entrada de contaminantes ambientales. Su diseño compacto permite maximizar el espacio disponible en instalaciones de gabinetes o cajas de protección, mientras que el sistema de instalación manual elimina la necesidad de herramientas especializadas. El grado de protección IP67 asegura un sellado hermético completo contra polvo y humedad, haciéndola apta para despliegue en condiciones exteriores exigentes.

Características Principales

- Material plástico de alta resistencia a impactos mecánicos
- Compatibilidad exclusiva con puertos de cable troncal de microinversores HMS
- Instalación por presión sin requerimiento de herramientas adicionales
- Diseño compacto para optimización del espacio en instalaciones
- Protección segura contra infiltración de polvo y humedad
- Sellado hermético certificado IP67 para aplicaciones en exteriores

Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto: Tapa de Puerto de Corriente Alterna Troncal

Marca: HOYMILES

Modelo: ACTRUNKPORTCAP

Tipo de Producto: Tapa de Puerto de Corriente Alterna Troncal

Material: Plástico resistente a impactos

Grado de Protección: IP67 (Hermético)

Instalación: Manual, sin herramientas adicionales

Método de Instalación: Manual, sin herramientas adicionales

Aplicación: Protección de puerto sin microinversor conectado

Entorno de Uso: Exteriores, condiciones climáticas exigentes

Diseño: Compacto para maximización de espacio

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP67 contra polvo y humedad en exteriores
Característica 2	Instalación manual sin herramientas adicionales
Característica 3	Sellado hermético para condiciones climáticas extremas
Característica 4	Diseño compacto que optimiza espacio en gabinetes
Característica 5	Compatible con puertos de cable troncal HMS
Característica 6	Plástico de alto impacto para durabilidad prolongada