



Tapa final / PVC auto-extinguible / -40°C a +85°C / 0.008 kg / NOM-001-SEDE-2005

SKU: TMK1735-F Marca: THORSMAN Categoría: Accesorios para Canaletas

\$53.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Tapa final diseñada para cerrar extremos de canaletas TMK1735 y TMK1735SD con instalación rápida por presión, eliminando la necesidad de cortes especiales o herramientas adicionales. Fabricada en ABS auto-extinguible certificado bajo la norma NOM-001-SEDE-2005, garantiza seguridad en instalaciones eléctricas y de cableado estructurado. Su alta rigidez dieléctrica proporciona aislamiento confiable, mientras que su resistencia a humedad y atmósferas corrosivas asegura durabilidad en entornos industriales exigentes. Opera en rangos de temperatura extremos desde -40°C hasta +85°C con un peso mínimo de 0.008 kg que no añade carga estructural.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Instalación a presión sin cortes ni herramientas especializadas<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Material ABS auto-extinguible según NOM-001-SEDE-2005<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Alta rigidez dieléctrica para seguridad eléctrica<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Temperatura operativa: -40°C a +85°C<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Peso ultraligero: 0.008 kg<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>ABS auto-extinguible</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Blanco</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura operativa</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>-40°C a +85°C</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Normativa</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>NOM-001-SEDE-2005</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Método de instalación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Colocación a presión</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Propiedades eléctricas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Alta rigidez dieléctrica</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencia ambiental</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Humedad y atmósfera corrosiva</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación a presión sin herramientas ni cortes
Característica 2	Material ABS auto-extinguible certificado
Característica 3	Inmunidad a humedad y atmósferas corrosivas
Característica 4	Rigidez dieléctrica para protección eléctrica
Característica 5	Compatible con canaletas TMK1735 y TMK1735SD
Característica 6	Operación extrema desde -40°C hasta +85°C