



Tapa final / PVC auto-extinguible / -40°C a +85°C / 0.0006 kg / NOM-001-SEDE-2005

SKU: TMK1020-F Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$15.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Tapa final diseñada para cerrar de manera segura el extremo de canaletas de cableado, evitando la necesidad de cortes especiales o adaptaciones complejas. Fabricada en material ABS auto-extinguible que garantiza seguridad en caso de exposición a fuentes de ignición. Su construcción en color blanco mantiene la estética uniforme de la instalación mientras proporciona protección contra la entrada de polvo y agentes contaminantes en el interior de la canalización.</p><p style='margin-bottom: 16px;*>Opera eficientemente en un rango de temperatura de -40°C a +85°C, lo que la hace apta para entornos industriales, comerciales y de infraestructura crítica. Su alta resistencia a la humedad y atmósferas corrosivas asegura durabilidad en condiciones ambientales adversas, incluyendo instalaciones subterráneas, galpones y áreas con presencia de vapores químicos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Instalación rápida a presión sin herramientas adicionalesMaterial ABS auto-extinguible con alta rigidez dieléctricaResistencia superior a humedad y ambientes corrosivosCumplimiento con norma NOM-001-SEDE-2005Compatibilidad con canaletas TMK1020, TMK1020SD y TMK1020CDDiseño que elimina cortes especiales en el extremo de la canaleta<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600;*>ABS auto-extinguible</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600;*>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: 600;*>0.0006 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600;*>-40°C a +85°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Propiedades eléctricas</div><div style='font-weight: 600;*>Alta rigidez dieléctrica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencia ambiental</div><div style='font-weight: 600;*>Humedad y atmósferas corrosivas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Norma de cumplimiento</div><div style='font-weight: 600;*>NOM-001-SEDE-2005</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Método de instalación</div><div style='font-weight: 600;*>A presión sobre la canaleta</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600;*>TMK1020, TMK1020SD, TMK1020CD</div></div><p style='margin-top: 16px; font-size: 14px; opacity: 0.9;*>Marca líder en México en soluciones de canalización y fijación para instalaciones eléctricas y cableado estructurado, con amplia gama de productos que integran funcionalidad, distribución, protección y estética.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación a presión sin herramientas especiales
Característica 2	Alta resistencia a humedad y corrosión
Característica 3	Rigidez dieléctrica para protección eléctrica
Característica 4	Material ABS auto-extinguible seguro
Característica 5	Compatible con canaletas TMK1020, TMK1020SD y TMK1020CD
Característica 6	Cumplimiento normativo para instalaciones eléctricas